

# BALK OISOLERADE

## Balk Lättklinker

Balkarna är tillverkade av lättklinkerbetong och är armerade med varmförzinkat stål. Med lättklinkerbalkar från Finja förkortas byggtiden. Balkarnas bärförmåga är testad och dokumenterad enligt gällande standard.

### Arbetsbeskrivning

Pilen som är ritad på kortändan ska vara uppåt. Upplaget ska vara minst 250 mm på varje sida. Lägg murbruk mellan balken och blocken.

### Teknisk data

Oisolerade* Bredd x 190	Lagerförda balklängder**
x	1195–1795
x	1195–2395
x	1195–2995
x	1195–3595
x	1195–3595
x	1195–3595
x	1195–3595
x	1195–3595
x	1195–3595
	1195–3595

### Förpackning

Produkten levereras på pall.

### Lagring

Bör lagras på plant underlag.

*Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se)*

**FINJA**