

Spik och Skruv



Spik och skruv för infästning av tak- och nockpannor skall vara av rostfritt stål och med diameter minst 3 mm. Diameter på spikhuvud skall vara minst 1,5 x hålets diameter.

I minst två pannrader vid takfot, gavel och nock samt runt genomföring skall varje takpanna spikas, skruvas eller klamras. Samtliga nock- och specialpannor spikas, skruvas eller klamras. För taklutningar mellan 45° och 55° fästs var femte panna och vid taklutningar över 55° fästs samtliga pannor.

Vid vindutsatta lägen fästs var tredje panna i diagonala rader över hela takytan.

När skruvarna inte täcks av någon överlappande panna används skruv med tätningsbricka, t ex nockpanna med fals och Carisma nockpanna.

Artikelnummer

0942 91	Spik 3,1x75, passar Palema	250 st/pkt
0944 91	Skruv 4,8x75, passar Palema	100 st/pkt
0937 91	Skruv 4,5x40, passar Carisma	200 st/pkt
0943 91	Nockskruv 4,2x60	50 st/pkt
0946 91	Nockskruv m packning 4,2x60	50 st/pkt
0936 91	Nockskruv m packning 4,5x80	100 st/pkt

Fakta

Material: Rostfritt stål



Bild 1: Takpannespik



Bild 2: Nockskruv