



## AQUAPANEL® Indoor Foglim

Blad nr.  
Sida: 1/1

11/2013

### Produktbeskrivning

AQUAPANEL® Indoor foglim är avsett för sammanfogning av AQUAPANEL® Indoor skivor vid montage av väggkonstruktioner - kombination med Aquapanel Maxiskruv.

### Arbetsanvisning

För att säkerställa god vidhäftning mellan skivor och lim ska skivkanterna rengöras väl- exempelvis med en blöt pensel före applikation. En jämn sammanhängande fogsträng appliceras längsmed änd-

kanterna på den redan fastmonterade (första) skivan. Nästkommande skiva trycks mot stommen och pressas in i det blöta foglimmet. (fogbredd ca .1 mm) Skivan efterkontrolleras så den sitter rätt både horisontellt och vertikalt, därefter skruvas skivan fast mot stommen med Aquapanel Maxiskruv. Efterföljande arbetsmoment kan påbörjas så snart limmet härdat. (ca 12 timmar +20°C och 65% RF)

### Miljö:

Produkten är godkänd hos BVB, BASTA och Sunda hus.

### Säkerhetsanvisning:

Se aktuellt säkerhetsblad på [www.knaufdanogips.se](http://www.knaufdanogips.se)

### Teknisk data

Materialtyp	1-komponent PVAc- lim
Konsistens	Mjuk smidig massa
Densitet	Ca 1.1 g/ml
Fuktbeständighet	D3 enl EN 204
Arbetstemperatur	Över + 10°C
Frostkänslig	Ja
Lagring	1 år obruten förpackning (lagr temp 10-20°C)
Färg	Vit
Öppentid	ca 8-10 minuter, (rumstemp)
Sluthållfasthet uppnådd	ca 7 dygn(vid +20°C och 65% RF)
Artikel nr	5699
Lagring	Förvaras torrt, svalt och frosthritt
Förpackning	310 ml patron( 20 st/låda)
Åtgång	ca.60 ml/m <sup>2</sup> (30 ml/lpm fog) Tubens innehåll räcker till ca.5,5 m <sup>2</sup>