

Ydeevnedeklaration: Spaandex 22 mm K-Gulv En 312 P6/P5			
1. Byggevaretype:	22 mm gulvspånplade i henhold til EN 312 P6 / P5		
2. Byggevareidentifikation	Spaandex 22 mm K-Gulv EN 312 P6 / P5		
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse	22 mm spånplade med feder og not system på alle 4 kanter til anvendelse som bærende, strøpbygget undergulv eller svømmende undergulv i ikke permanent opvarmede lokaler samt vådrum.		
4. Fabrikantens navn og adresse	Kronospan ApS Novopan Træindustri Fabriksvej 2, Pindstrup DK-8550 Ryomgård		
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant	Ikke relevant		
6. Systemerne for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne.	AVCP 2+		
7. Notificerede organs opgave	Dancert A/S Gregersensvej 4 DK-2630 Taastrup		
8. Deklareret ydeevne  *: EN 321	Brudstyrke	≥ 16 N/mm <sup>2</sup>	EN 13986:2004 EN 312:2010
	E-modul	≥ 2550 N/mm <sup>2</sup>	
	Tværtrækstyrke	≥ 0,40 N/mm <sup>2</sup>	
	Tykkelseskvældning 24 timer	≤ 10 %	
	Tværtræk efter cyklisk test*	≥ 0,20 N/mm <sup>2</sup>	
	Permanentkvældning	≤ 11 %	
	Formaldehyd	≤ 8 mg/100g v. 6,5% fugt	
	Anvendelsesklasse	2	
	Brandklasse	DFL-s1	

Ydeevnen for den byggevare der er anført i punkt 1 og 2 er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne der er anført i punkt 8.



Henrik Skovbo, laboratorie- og kvalitetschef

Pindstrup d. 01-02-2018