

Prestandadeklaration

Nr: 4005:1

Typ: PHL; Pelarhörnlist med och utan tejp, Knauf
PHL; Pelarhörnlist med och utan tejp, 1335 (prod. enhet)

Avsedd användning: Plåtskenor till innervägg för användning
i byggnader eller anläggningsarbeten

Tillverkare: Knauf Danogips GmbH
Skepperstadvägen 3-5, 576 33 Sävsjö

Fortlöpande kontroll: System 4

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|----------------------------|--|------------------------------------|
| Toleranser, dimensioner | EN 14195:2014 + Internstandard | EN 14195:2014 |
| Brandmotstånd | NPD | EN 14195:2014 |
| Reaktion vid brandpåverkan | Klass A1 (Stål) | EN 14195:2014 |
| Hållbarhet | Ytbehandling; EN 10346:2009 Hållbarhet EN ISO 12944 | EN 14195:2014 |
| Radioaktivitet | NPD | EN 14195:2014 |
| Svetsbarhet | NPD | EN 14195:2014 |
| Stålkvalitet | EN 10346:2009 | EN 14195:2014 |
| Sträckgräns | 250 N/mm ² | EN 14195:2014 |
| Skadliga ämnen | NPD | EN 14195:2014 |

Den prestanda hos produkten som identifierats ovan överensstämmer med angivna prestanda som anges i tabellen. Undertecknad för och på uppdrag av Knauf Danogips GmbH

Gert Sjöholm; Teknisk chef

(Namn och funktion)

Ahus; 15-04-29

(Plats och datum för undertecknande)


(Signatur)

Declaration of performance

No: 4005:1


| | |
|-----------------------------------|---|
| Type: | PHL: Pillar corner list, Knauf PHL: Pillar corner list, 1335 (prod. unit) |
| Intended use; | Metal profile for internal walls used in buildings and civil engineering works |
| Manufacturer: | Knauf Danogips GmbH Skepperstadvägen 3-5, 576 33 Sävsjö, Sweden |
| Verification of constancy: | System 4 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification |
|---------------------------|---|------------------------------------|
| Tolerances, dimensions | EN 14195:2014 + Internal stand. | EN 14195:2014 |
| Resistance to fire | NPD | EN 14195:2014 |
| Reaction to fire | Class A1 (Steel only) | EN 14195:2014 |
| Durability | Surface treatment; EN 10346:2009 Durability EN ISO 12944 | EN 14195:2014 |
| Radioactivity | NPD | EN 14195:2014 |
| Weldability | NPD | EN 14195:2014 |
| Steel quality | EN 10346:2009 | EN 14195:2014 |
| Yield strength | 250 N/mm ² | EN 14195:2014 |
| Dangerous substance | NPD | EN 14195:2014 |

The performance of the product identified above is in conformity with the declared performance identified in the table. Signed for and on behalf of Knauf Danogips GmbH by:

| |
|--|
| Gert Sjöholm; Technical Manager |
| <i>(Name and function)</i> |

| |
|----------------------------------|
| Ahus; 15-04-19 |
| <i>(Place and date of issue)</i> |

| |
|--|
|  |
| <i>(Signature)</i> |