



Distanshylsa

- Används med Serpovent G2 isolerat Fasadsystem

Om produkten

Distanshylsa är en nylon hylsa som monteras genom weber therm 371 innan montage av ventilerad avståndsprofil. Avståndsprofilen skruvas med SPAX skruven genom distanshylsan. Finns i 30 och 50 mm.

Egenskaper

- Energieffektiv

Appliceringsmetod

- Appliceras för hand

Användningsområde

Serpovent G2 isolerat fasadsystem. Monteras ca 12 st per m² anpassat till montaget av avståndsprofilen.

Underlag

Underlaget kan vara regelstommar beklädda med vindskyddsskiva.

Typ av underlag

- Stål
- Trä

Förberedelser

markera på isoleringen var underliggande reglar är placerade

Användning

genomsticksmontage i Therm 371

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Produktspecifikation

| | |
|---------------------|------------------|
| Dimensioner (LxBxH) | 30 och 50 mm |
| Förpackning | 250 st / kartong |