



# ARDEX tätband och tätark

## För våtutrymmen

- Till förseglingar av rörgenomföringar
- Mycket god vidhäftning
- Fria från lösningsmedel



### Användningsområde

ARDEX självhäftande Tätband STB 15-75 används till försegling av rörgenomföringar med mera. ARDEX STB 15-75 används även för försegling av övergången mellan uppviket på våtrumsmatta och annat tätskikt. ARDEX självhäftande Tätark STA och dubbelhäftande STD används till försegling kring golvbrunnar.

### Underlaget

Underlaget ska vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm och skiljemedel som kan förhindra vidhäftning. ARDEX Tätark och Tätband har en mycket god vidhäftning mot ARDEX S 1-K, ARDEX 7+8/8+9 och våtrumsmatta.

### Blandning

ARDEX S 1-K är ett färdigblandat tätskikt klart för användning direkt ur burken. ARDEX 7+8/8+9 är tvåkomponentstätskikt.

### Arbetsätt

Oavsett om ARDEX S 1-K eller ARDEX 7+8/8+9 används utförs tätsystemen på golv och vägg enligt separata anvisningar för respektive produkt. ARDEX S 1-K eller ARDEX 7+8/8+9 påføres med en korthårig roller i ett jämnt skikt på golv och vägg längs alla ytor som

ska förseglas. Applicering av Tätbandet och Tätarket sker manuellt direkt från förpackningen. Avlägsna det delade skyddspappret och tryck kraftigt fast Tätbandet/Tätarket tills det sitter fast mot ytan, ta sedan bort den andra delen skyddspapper och tryck fast bandet/arket. Kontrollera att det inte förekommer luftbubblor. Skarvning av ARDEX Självhäftande Tätband ska ske med ca 2–3 cm överlappning.

### Observera

Ytterligare information om tätsystemen kan fås på respektive produkts datablad samt i monteringsanvisningen för ARDEX S 1-K och ARDEX 7+8/8+9. Blandningsförhållandet beror på önskad konsistens.

### Hållbart byggande

Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande.

**Tekniska data**

Material:	Extruderad butyl med en nonwoven ovansida
Bearbetning:	ARDEX Självhäftande Tätband och ARDEX Tätark skall bearbetas vid temperaturer över 5°C. Rekommendationen är att förvara produkterna vid normal rums-temperatur före monteringen, eftersom detta påverkar initialhugget
Materialtjocklek:	Tätband samt tätark ca 1,0 mm
Förpackning:	ARDEX tätark levereras i kartonger med 10 st ark á 40x40 cm ARDEX självhäftande tätband levereras i kartonger med rullar á 15 m x 7,5 cm.
Lagring:	Förvaras torrt och frostfritt
<b>STA</b>	
Artikelnr:	40x40 30922 40x120 30923 40x240 30921
EAN-nummer:	40x40 5703193989385 40x120 5703193989392 40x240 5703193989408
<b>STD 40x40</b>	
Artikelnr:	30926
EAN-nummer:	5703193989415
<b>STB 15-75</b>	
Artikelnummer:	30925
EAN-nummer:	5703193989262