

## PRODUKTBLAD

# Casco® WindowPutty Fönsterkitt

Oljebaserat fönsterkitt för renovering och omglasning av fönster

### PRODUKTBESKRIVNING

Casco® WindowPutty Fönsterkitt är ett oljebaserat fönsterkitt för renovering och omglasning av fönster.

### ANVÄNDNING

Redo att användas och ger en hållbar och beständig fog.  
Bra vidhäftning på metall, trä och glas.

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lätt att använda
- Målningsbar
- Ger en långvarig fog

### MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sika-miljoapp.se](http://www.sika-miljoapp.se) i din webbläsare.

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Typ: Oljebaserad med gummitillsats Härdningsystem: Långsamt oxiderande Lösningsmedel: Inga
Förpackning	300 ml
Hållbarhet	12 månader i oöppnad förpackning
Lagringsförhållanden	Bör inte utsättas för temperaturer under +10 °C eller över +30 °C Förvaras svalt och frostfritt
Färg	Beige NCS 2010-Y20R
Densitet	~2000 kg/m <sup>3</sup>
Konsistens	Thixotropisk pasta

### TEKNISK INFORMATION

Service temperatur	-35 °C - +70 °C
Fogbredd	5-30 mm

### APPLICERINGSINFORMATION

Omgivande lufttemperatur	Fuktighetsgränser: Minst 30 % RH
--------------------------	----------------------------------

## Underlagets temperatur

Appliceringstemperatur: +5 °C - +40 °C. Den lägsta dygnstemperaturen får inte understiga +5 °C under härdningen.

## Härdningstid

Härdar inte, en skyddande hud bildas men under huden förblir kittet plastiskt.

## Skinntid

~1-2 dagar vid +20 °C

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## VIDARE INFORMATION

Förvaras utom räckhåll för barn.  
Töm inte i avloppet.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Applicera Casco® WindowPutty Fönsterkitt med en kittkniv eller en fogpistol. Vid behov kan du jämna ut ytan med kniven, en träspatel doppad i vatten med några droppar rengöringsmedel eller en fuktig svamp. Härdning inomhus bör vara väl ventilerad för att undvika att ytan får oregelbundna veck när det senare exponeras utomhus. Utomhushärdning bör skyddas från regn tills ytan har härdat. Applicera inte Casco® WindowPutty Fönsterkitt i direkt solljus.

## ÖVERMÅLNING

Casco® WindowPutty Fönsterkitt kan målas direkt med linoljefärg, eftersom kittet fortfarande är mjukt måste detta göras med mjuk hand. Akrylat- eller alkydbaserade färger kan användas efter 2–4 dagar.

## UTRUSTNING

Verktyg: kittkniv eller fogpistol

## FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Ytan måste vara ren och torr innan spacklet appliceras. Porösa underlag som trä och betong måste behandlas med skyddande färg eller primer. Färg rekommenderad av färgleverantör, före användning av Casco® WindowPutty Fönsterkitt.

## RENGÖRING AV VERKTYG

Avlägsna allt överflödigt tätningsmedel i anslutning till skarven och på utrustningen före härdning med en trasa.

Casco® Limtvätt eller lacknafta används vid behov. Härdat tätningsmaterial avlägsnas mekaniskt. På huden torkas ohärdad tätningsmassa bort med en trasa och tvättas sedan med tvål och vatten.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.casco.se](http://www.casco.se)



### Produktblad

Casco® WindowPutty Fönsterkitt  
April 2023, Version 01.01  
02051108000000027