



PRODUKTFAKTA Halle Isolux 10 mm 4-skikt

Halle Isolux är kanalplast av högsta kvalitet och plastskivornas främsta egenskap är styrka i kombination med låg vikt. Skivorna tillverkas av polykarbonat vilket ger extrem slagtålighet tillsammans med goda ljusegenskaper.

Tekniska egenskaper

	Enhet	Värde	Anmärkning
Antal skikt	st	4	-
Tjocklek	mm	10	-
Ribbavstånd	mm	9	-
Vikt	kg	1,75	-
Bredder	mm	1050 / 2100	-
Längder	mm	2000 2500 ⋮ 6000	Andra längder kan fås kontakta kundtjänst, 0430-12280
Värmeisolering/U-värde	W/m ² K	2,5	-
Bågmontage	mm	1750	Minsta radie
Ljustransmission	%	74 34	Klar Opal
G-värde	%	69 63	Klar Opal
Brandcertifiering	-	B s1 d0	Enligt EN 13501-1
Ljuddämpning	dB	19	Beräknat värde
Längdutvidningskoefficient	mm/m°C	0,065	-
Användningstemperatur	°C	-40 /120	-
UV-skydd	-	Ja	Coextruderat på utsidan
Garanti	-	-	10 år

Spännvidder:

Rekommenderade spännvidder vid utbredd last, alternativt rekommenderade regelavstånd. Gäller bredd 1050.

Last kN/m ²	0,9	1,2	1,5	2,0	2,5
c/c m	1,5	1,3	1,1	0,9	0,7