

HALLE



PRODUKTFAKTA Halle Polysol

Halle Polysol är tillverkad av polykarbonat, är lättarbetad, mycket slagtålig och dessutom en svårantändlig plastkvalitet. Polykarbonat gör takskivan nästintill okrossbar. Med Halle Polysol bygger du ett ljust, trevligt och väderbeständigt tak. Takskvivorna är lätta och därmed enkla att hantera.

Tekniska egenskaper

	Enhet	Värde	Anmärkning
Tjocklek	mm	0,8	-
Profilhöjd	mm	18	-
Vikt	kg	1,1	-
Bredd	mm	1070/ 988	Fullbredd/täckande bredd
Längder	mm	2500 3000 5000	-
Ljustransmission	%	90 60 50	Klar Opal Rök
Brandcertifiering	-	B-s1, d0	Enligt EN 13501-1
Längdutvidgningskoefficient	mm/m°C	0,065	-
Användningstemperatur	°C	-40 /120	-
UV-skydd	-	Ja	Coextruderad på utsidan
Garanti	-	-	15 år

Spännvidder:

Rekommenderade spännvidder vid utbredd last, alternativt rekommenderade regelavstånd.

Last kN/m ²	0,9	1,2	1,5	2,0	2,5
c/c m	0,70	0,65	0,60	0,55	0,50

