



**PRESTANDEDEKLARATION  
ENLIGT EU 305/2011**

**Nr 4010**

**Produkttypens unika identifikationskod:**

**Produktnamn Cementbruk A anges på förpackningen.  
Putsbruk. Klassificering enligt EN 998-1 : GP-CS IV-W0  
Murbruk. Klassificering enligt EN 998-2: Prescribed-G**

**Byggproduktens avsedda användning:**

**Putsbruk för allmänna ändamål utomhus och inomhus i enlighet med EN 998-1.  
Receptmurbruk för allmänna ändamål vid murning utomhus och inomhus i enlighet med EN 998-2.**

**Tillverkarens namn och kontaktadress:**

**Finja Betong AB, Betongvägen 1, 281 93 Finja**

**Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:**

**System 4**

**Kontroll och provning:**

**Finja Betong har utfört provning enligt system 4 och har utfärdat ITT-rapport.**

## Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
<b>EN 998-1</b>		
Tryckhållfasthet, klass	CS IV	EN 1015-11
Brandklass	A1	EN 998-1: 5.2.2
Vattenabsorption	W0	EN 1015-18
Ånggenomgångstal	NPD	
Vidhäftning	NPD	
Beständighet	God	EN 998-1: 5.2.3.2
Farliga ämnen	Nej	EN 998-2: ZA.1
<b>EN 988-2</b>		
Murbruksklass	M10-1:0:4C	EN 998-2: 5.3
Vidhäftning, N/mm <sup>2</sup>	NPD	
Kloridinhåll %	0,02	EN 998-2: 5.2.2 (kalkylerad)
Brandklass	A1	EN 998-2: 5.6
Vattenabsorption, kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0,5</sup> )	NPD	
Vattenångsmotstånd	NPD	
Beständighet	God	EN 998-2: 5.4.7
Farliga ämnen	Nej	EN 998-2: ZA.1

NPD = Ingen prestanda fastställd

## Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat på tillverkarens vägnar av:

Martin Varma, Produktansvarig

Finja den 2015-03-01

