



6609 Träförnyare

Droppfri!

Power-Gel

Osmo 6609 Träförnyare Powergel är ett högeffektivt specialrengöringsmedel i geléform, för uppfräschning och rengöring av grånat trä utomhus, såsom Teak och andra exotiska träslag. Rinner inte – lätt att applicera även på vertikala ytor. Grånat trä återfår sin naturliga karaktär och efter oljebehandling även sin rena, varma färg. Rekommenderas speciellt för utemöbler, altaner/terrasser, fasadpanel mm. Fungerar även på andra träslag ex. tryckimpregnerat.

Verktyg: Rotborste.

Förberedelser: Täck alla kringliggande ytor såsom växter, metalldelar, golv etc. Borsta bort lös smuts och fukta den aktuella ytan med vatten.

Applicering: Applicera 6609 Träförnyare Powergel på ytan i träets fiberriktning den bifogade borsten. Låt verka i ca. 20 minuter.

Skrubba ytan ordentligt med rotborste. Skölj ytan med **mycket** vatten och låt torka 48 timmar. Verktyg rengörs med vatten. Skydda det torra, nu fräscha träet genom att applicera Osmo 007 Teakolja eller annan lämplig produkt ur Osmos sortiment av ytbehandlingsprodukter för utomhusbruk. Innan hela ytan behandlas, gör en provbehandling på en mindre yta för att säkerställa önskat resultat.

Förvaring: Förvaras frostfritt.

Ingredienser: Osmo 6609 Träförnyare innehåller biologiskt nedbrytbar oxalsyra (< 5 %). Innehåller inte lösningsmedel, formaldehyd, klorföreningar eller aminer.

OBS! Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik kontakt med huden och ögonen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Metalldelar (beslag o.dyl.) och växter bör skyddas från kontakt och för spill. **Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran.**