



Produktdatablad



Laseravståndsmätare

GLM 50 C

Den smarta lösningen för att mäta och dokumentera

Viktig info

Mätintervall	0,05 – 50 m
Mätintervall, lutningsmätning	0–360° (4 x 90°)
Mätnoggrannhet, typisk	+/- 1,5 mm



Beställningsnummer: 0 601 072 C00

[> Mer produktinformation](#)

** Ej bindande prisrekommendation inklusive moms*

Tekniska data

Laserdiod	635 nm, < 1 mW
Mätintervall	0,05 – 50 m
Laserklass	2
Mätnoggrannhet, typisk	+/- 1,5 mm
Mätintervall, lutningsmätning	0–360° (4 x 90°)
Mätnoggrannhet (typisk)	+/- 0,2°
Mättid, typ.	< 0,5 s
Mättid, max.	4 s
Strömmatning	2 st. 1,5 V LR03 (AAA)
Avstängningsautomatik	5 min.
Vikt ca	0,1 kg
Längd	106 mm
Bredd	45 mm
Höjd	24 mm
Måttenheter	m/cm, fot/tum
Antal minnesplatser	30
Batterikapacitet, separatmätning ca	10.000
Batterikapacitet, drifttid ca	2,5 h
Skyddsklass	IP 54
Stativgänga	1/4
Dataöverföring	Android-enheter från Bluetooth 2.1, IOS-enheter med Bluetooth® Smart technology

**BOSCH**

Invented for life

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Snabb och effektiv dataöverföring via Bluetooth
- Lätt att använda med förbättrat användargränssnitt och upplöst, roterande färgdisplay
- Bred funktionalitet, inklusive mätfunktion och 360 ° lutningsgivare för enkla vinkelmätningar och nivåfunktioner
- Robust och pålitlig med ISO-certifiering och skyddsklass IP 54
- Automatisk lagring av de 30 sista mätresultaten och en konstant
- Enkelt byte och smart dokumentation av mätvärden tack vare GLM measure&document App. Android-enheter som stöds: Smartphones och Tablets från Android 4.0 / iOS-enheter som stöds: från iPhone 4S, iPad (från 3:e gen.), iPad Air (från 1:a gen.), iPad mini (från 1:a gen.)



Pris/medföljande tillbehör

Beställningsnummer	0 601 072 C00
CE-intyg	✓
Förvaringsväska	✓