

Original Elementfärg

Januari 2016



Produktbeskrivning

Original Elementfärg är en vattenburen halvblank färg avsedd för målning av vattenburna värmeelement och vattenlednings rör inomhus. Original Elementfärg är snabbtorkande och gulnar inte. Original Elementfärg ger en vältäckande yta med mycket goda färgfilmstekniska egenskaper, som gör ytan tvätttålig och tålig mot mekaniska påfrestningar.

Behandling

Original Elementfärg ska appliceras flödigt för att ge bästa utflytning och fyllighet. Måla ej på varma ytor då detta försämrar utflytningen och slutresultatet. Tidigare målade vattenburna värmeelement tvättas med Original Målartvätt och sköljs noga. Blanka ytor nedmattas. Löst sittande färg avskrapas. Metallrena ytor skall grundas med Professional Metal Primer och färdigmålas med Original Elementfärg. Obehandlade kopparrör ska tvättas och färdigstrykas med Original Elementfärg.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet. Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.

Teknisk data

Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: Akryllatex
Glans: Halvblank 30
Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar,
Övermålningsbar: 12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Färgåtgång: 8 m²/lit
Förpackning: 0,5L, 1L och 2,5L
Baser: Nordsjövit
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/d): 130g/l Innehåller Max 99g/l

Miljö

Den här produkten uppfyller kraven för Svanen.
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.svanen.se



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009