

Produktinformation:

RAW Backer rod Premium

För korrekt fogdimensionering. Rund, stängda celler.

Produktbeskrivning & användning:

RAW Backer rod Premium används som bottningslist vid fogning med elastiska fogmassor, för att säkerställa korrekt dimensionering samt att fogmassan inte fäster mot fogens botten. Därmed fås förbättrad rörelseupptagningsförmåga och längre hållbarhet på fogen.

RAW Backer rod Premium består av runda profiler med stängda celler, och kan därför användas till både utvändiga och invändiga fogar.

RAW Backer rod Premium finns i diametrarna 10, 13, 16, 20 och 24 mm.

Fysikaliska / Kemiska data:

Bottningslist:

Typ: Polyetenskum, rund profil med stängda celler

Kulör: Grå

Bruksanvisning:

Förberedelser: Korrekt storlek på bottningslisten väljer man utifrån fogens storlek och vald fogmassa.

RAW Backer rod Premium används till både elastiska och plastoelastiska fogmassor.

Viktigt! Om bottningslisten skadas i ytan när den sätts på plats bör man vänta i 24 timmar med att foga. En skada i bottningslistan ge "luftbubblor" i ytan av fogmassan. Alternativt byter man ut den skadade bottningslistan.

RAW Backer rod Premium har stängda celler, vilket minimerar risken för fuktupptagning. Den kan därför användas till såväl invändiga som utvändiga fogar.

Storleken på bottningslistan väljs så att diametern är ca 25 % större än fogens bredd, och därför hålls fast i hela fogens längd.

Användning: RAW Backer rod Premium placeras i korrekt djup för fogens storlek och den valda fogmassan. Se Produktinformation för den valda fogmassan för ytterligare upplysningar.

Bottningslistan trycks på plats med ett mjukt verktyg, t ex den runda sidan av en fogpinne. Undvik att skada eller sträcka bottningslistan vid monteringen.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer.

info@beijerbygg.se