



PRODUKTFAKTA Halle Isolux 16 mm 5-skikt X

Halle Isolux är kanalplast av högsta kvalitet och plastskivornas främsta egenskap är styrka i kombination med låg vikt. Skivorna tillverkas av polykarbonat vilket ger extrem slagtålighet tillsammans med goda ljusegenskaper.

Tekniska egenskaper

	Enhet	Värde	Anmärkning
Antal skikt	st	5	-
Tjocklek	mm	16	-
Ribbavstånd	mm	12	-
Vikt	kg	2,5	Testat värde
Bredder	mm	1050	-
Längder	mm	2000 2500 ⋮ 6000	Andra längder kan fås kontakta kundtjänst, 0430-12280
Värmeisolering/U-värde	W/m ² K	1,95	-
Bågmontage	mm	2400	Minsta radie
Ljustransmission	%	66 45 16	Klar Opal Rökfärgad
G-värde	%	64 57 53	Klar Opal Rökfärgad
Brandcertifiering	-	B s1 d0	Enligt EN 13501-1
Ljuddämpning	dB	21	Beräknat värde
Längdutvidgningskoefficient	mm/m°C	0,065	-
Användningstemperatur	°C	-40 /120	-
UV-skydd	-	Ja	Coextruderat på utsidan
Garanti	-	-	10 år

Spännvidder:

Rekommenderade spännvidder vid utbredd last, alternativt rekommenderade regelavstånd. Gäller bredd 1050.

Last kN/m ²	0,9	1,2	1,5	2,0	2,5
c/c m	2,2	2,0	1,8	1,6	1,3