

PAROC XSI 003

Drevningsremsa



Kort beskrivning

Remsa av glasull

Användning

Tätning och isolering runt dörrar, fönster och utfackningsväggar samt tätning mellan husblock.

Dimensioner

Dimensioner
Tjocklek
22 mm mm
I enlighet med EN 823

Tjocklek	22 mm
Bredd	50, 80, 100 mm
Längd	15 m

Förpackning

Förpackning	Plastsäck. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.
-------------	--

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation (Provningmetod)
Brandklassificering, Euroclass	A1	EN 13501-1

Other Fire Properties		
Beskrivning	Värde	I enlighet med
Brännbarhet	Obrännbart material.	EN ISO 1182

Arbetsanvisning

Montering enligt arbetsanvisning. Drevningsverktyg ingår i varje förpackning.

Informationen i detta produktdatablad är den enda gällande och fullständiga beskrivningen av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för beskrivna produkter. Informationen är dock inte att betrakta som en garanti. Vi tar inte ansvar för om våra produkter används utanför här beskrivet användningsområde, såvida vi inte vid en särskild förfrågan godkännt detta. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare utgåvor. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra produktdatablad. PAROC och det röd-vitrandiga är registrerade varumärken från Paroc Oy Ab.