

## Ergo Wall konstruktionsplywood 12mm

### PRODUKTBESKRIVNING

RAW Ergo Wall är en 12mm konstruktionsplywood med två falsade kanter för snabb och smidig montering.

### ANVÄNDNINGSMÅL

Skivan används främst som förstärkningsskiva bakom t.ex. gipsskivor i väderskyddade väggkonstruktioner.

### MONTAGE

Vid liggande montage på regel behöver skivan ej skarvas på regel upp till cc 600mm. Vid stående montage skarvas skivan på regel med cc 600mm. Infästning sker med skruv avsedd för ändamålet. För mer information se produktens monteringsanvisning.

### BEARBETNING / FÖRVARING

Skivornas storlek kan variera med förändringar i luftfuktigheten. Lämna expansionsgap mellan skivorna vid monteringen. Skivorna kan bearbetas med vanliga verktyg. Trä är ett levande material och varje skiva är därmed unik. Fotografier och prover motsvarar därför inte färg, nyanser, ådring, kvistar, o.s.v. i alla skivor. Lagring sker på plant och torrt underlag skyddat från väderpåverkan.



### PRODUKTEGENSKAPER

Art.nr. 10212398061812

Tjocklek	12mm
Bredd	2398mm
Höjd	618mm (täck. 598mm)
Täckande yta / skiva	c:a 1,43m <sup>2</sup>
Vikt	c:a 8,3kg / skiva
Antal fanerskikt	Sply i kvalitet III / III
Konstruktionsklass	P30
Limtyp	Fenolhartslim EN 314-2/klass III
Ytbehandling	Putsad (två sidor)
Antal skivor / bunt	75st
CE märkt	Ja



#### BEIJER BYGGMATERIAL AB

Box 798  
191 27 Sollentuna  
Org nr. 556012-5220

#### TELEFON

075 241 1000

#### FAX


08-98 20 61

#### E-POST

info@beijerbygg.se

#### HEMSIDA

beijerbygg.se



**BEIJER**  
BYGGMATERIAL