

## weber.sys 838 klinkerrent



1 liter plastdunk

Sys 838 Klinkerrent är en utspädd syra som används för borttagning av cementfilm på keramiska plattor efter fogning

### Lagring

Frostfritt i sluten behållare

### Underlag

Kakel  
Klinker  
Granitkeramik  
Glasmosaik  
Andra icke syrakänsliga plattor

### Förbehandling

Låt fogmassan härda ordentligt. Blöt fogarna med vatten. Fogen ska vara helt fuktig före applicering.

### Applicering

Applicera Sys 838 med svamp och låt verka några minuter. Bearbeta plattorna med skurblock eller skurborste och skölj med rent vatten tills all Sys 838 är borta. Upprepa behandlingen vid behov.

### Observera

På grund av de olika kvaliteter samt typer av keramiska plattor som finns på marknaden så hör med leverantören av plattan före användning om det är ok. För säkerhets skull pröva alltid på en liten yta först för att säkerställa att plattan ej påverkas negativt. Får ej användas på känsliga dekorer och glasyrer, marmor, plattor och lister med handmålade motiv eller guld- och platinadekorer. Använd gummihandskar. Läs alltid igenom våra anvisningar samt förpackningstexter och produktdatablad innan användning av produkten.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	Åtgång ca 0,4 liter/m <sup>2</sup>
Härdfid	

Materialåtgång	Åtgång ca 0,4 liter/m <sup>2</sup>
Lagringstid	24 månader i obruten förpackning lagrad i frostfri miljö
Tryckhållfasthet	
Fysikaliska egenskaper	

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas i detta produktblad. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.