

HP 235 Underlagstäckning

PRODUKTBESKRIVNING

Underlagstäckningen är P-märkt, diffusionsöppet och genomtrampningssäkert. Det används för att skydda takkonstruktionen mot regn, snö och vind. Underlagstaket tillåter önskad invändig vattenånga att transporteras ut genom materialet samtidigt som det är vatten- och lufttätt från utsidan. Underlagstaket fungerar även bra på trätak (av ex råspont).

ANVÄNDNINGSMÅL

Underlagstaket monteras under ytskiktet, ovanpå takstolarna. Någon luftspalt mot underlaget behövs ej utan duken läggs dikt an isoleringen.

Om underlagstaket skall stå oskyddat under en längre period eller då ytskikt som släpper in mycket vatten används (ex lertegel, takschiffer), rekommenderas Spiktejp/Butyltejp under ströläkten. Då taklutningen är mellan 14 och 18° rekommenderas också spiktejp/butyltejp ifall inte yttertaket monteras inom en kort period.

MATERIAL

Underlagstaket består av polyester som belagts med polyuretan. Materialet är UV- och fukt-/värmestabiliserat. Uppbyggnaden är av den senaste tekniken: Monolithic. Detta medför bättre motstånd mot slagregn/vattentryck och bättre lufttätning samtidigt som stora mängder vattenånga kan vandra ut genom underlagstaket.

FÖRDELAR

Underlagstaket har dubbla klisterkanter vilket möjliggör säkrare tätning vid överlapp. Den låga vikten (ca 235 g/m²) och den stora arealen på rullarna gör monteringen enkel och snabb. Eftersom duken är diffusionsöppen kan ventilation vid kallvind slopas. Vindsutrymmet ventileras då istället i luftspalten. (OBS! Under byggtiden skall vinden vara ventilerad.)

LAGRING

Underlagstaket lagras i obruten förpackning eller så att den ej utsätts för fukt och värme.



PRODUKTEGENSKAPER

Art. nr.: 900221391

Mått	1,5x25 m
Antal m2 per rulle	37,5m ²
Vikt	235g/m ²
Ångtäthet	sd-värde 0,11m
Vattentäthet	4 m
Brandklass	E
Minsta tillåtna taklutning	14°
Max avstånd takstolar	c/c 1200 mm
Genomtrampningstålighet	Ja, ≥ 2,2 kN
Fri exponering	Max 2 månader
SP-certifikat	SC0210-16



BEIJER BYGGMATERIAL AB

Box 798
191 27 Sollentuna
Org nr. 556012-5220

TELEFON

075 241 1000

FAX


08-98 20 61

E-POST

info@beijerbygg.se

HEMSIDA

beijerbygg.se



BEIJER
BYGGMATERIAL