

Benders Bärläktsteg används på hus med fasadhöjd på högst 4 meter och taklutningen max 45 grader för att på ett säkert sätt ta sig upp till skorstenen, takbryggan m.m.

Bärläktsteg monteras enkelt genom att haka byglarna över både takpanna och bärläkten i pannans lägsta del. Notera att läkten inte får vara skarvad eller vara försvagad av tex. kvistar där bärläktstegen skall sitta.

Bärläktstegen skall monteras på rad rakt ovanför varandra och får inte förskjutas i sidled.

Bärläktstegen väljs med avseende på bärläktens dimension, 25 mm vid strö- och bärläkt och 45 mm vid lätt underlagstak.

Bärläktsteg finns i fem olika bredder beroende på till vilka takpannor de ska användas till.

250 mm

1-kupiga betongpannor, Carisma och 2-kupiga strängpressade lertegelpannor.

300 mm

2-kupiga betongpannor.

340 mm

Tvilling falsat lertegel.

400 mm

1-kupiga strängpressade lertegelpannor.

430 mm

Hansa falsat lertegel.



Ovan: BTS underlagstak

Artikelnummer

0721 ..	För 1-kupig betongtakpanna	25 mm läkt 10/140
0723 ..	För 1-kupig betongtakpanna	45 mm läkt 10/140
0722 ..	För 2-kupig betongtakpanna	25 mm läkt 10/140
0724 ..	För 2-kupig betongtakpanna	45 mm läkt 10/140
0721 ..	För Carisma betongtakpanna	25 mm läkt 10/140
L721 24	För 1-kupig lertegel	25 mm läkt 8/112
0721 24	För 2-kupig lertegel	25 mm läkt 10/140
H721 ..	För Hansa lertegel	25 mm läkt
H723 ..	För Hansa lertegel	45 mm läkt
L725 ..	För Tvilling lertegel	25 mm läkt
L726 ..	För Tvilling lertegel	45 mm läkt

Fakta

Material:	Förzinkat stål
Yta:	Pulverlackerad
Färg:	Svart (20), tegelröd (24) och galvat (90)
Förpackning:	Kartong Ant. Kart./pall



Bärläktsteg