



INSPEKTIONSLUCKA BRANDKLASS EI30

INSPEKTIONSLUCKOR

DETALJER

- Består av tre delar: ram, lucka och fästbleck
- Tillverkad av galvaniserad stålplåt
- Framsidan på luckan är vit, pulverlackerad med NCS 0502Y
- Ramen fästes i vägg och tak med klämfästen för skivtjocklekar 25-30 mm (2x12,5 - 2x15 mm)
- Avsedd för montering i vägg och tak där man har behov av en öppning för t.ex. besiktning eller inspektion av kranar och ventilationsspjäll etc.
- Försedd med pianogångjärn och mejsellås
- Luckan är isolerad med 40 mm brandskiva
- Luckan är klassad med SiTAC, SP Fire Research, enligt BBR i brandteknisk klass EI30₁ och EI30₂
- Typgodkännande bevis nr 1239/95



Art.nr	Höjd x Bredd mm	Vikt st/kg	Mejsellås st/lucka	Antal/Pall	Lagervara	EAN/Best.nr 7391 695/
EI301515	150x150	1,10	1	336	Ja	210007
EI301520	150x200	1,30	1	266	Ja	210106
EI302020	200x200	1,65	1	210	Ja	210205
EI302030	200x300	2,30	1	126	Ja	210304
EI303030	300x300	3,20	1	104	Ja	210403
EI303040	300x400	3,90	1	78	Ja	210502
EI304040	400x400	5,15	1	58	Ja	210601
EI305050	500x500	7,60	2	38	Ja	210700
EI305060	500x600	8,95	2	34	Ja	210809
EI306060	600x600	10,50	2	24	Ja	211004

Samtliga EI 30 luckor är försedda med pianogångjärn på första måttet = höjdsidan