

## PAROC XFP 001

### Distanskropp



#### Kort beskrivning

Rörformad distans av polyeten, HD-kvalitet.

#### Användning

Som distans vid montering av lätt fasadskikt på Klimatboard/-skiva.

#### Längd

30, 45, 70, 95 mm

#### Diameter

40 mm

### Förpackning

#### Förpackning

Wellpappkartong. Monteringsverktyg medföljer i varje förpackning.

### Brandegenskaper

Other Fire Properties		
Egenskap	Värde	Enligt
Brännbarhet	Brännbart material	EN ISO 1182

### Montering

ca 4 st/m<sup>2</sup>

PAROC AB, 541 86 Skövde, Besöksadress: Bruksgatan 2, Tel. 0500 469 000, Fax 0500 469 220, [www.paroc.se](http://www.paroc.se)

Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade produkter. Informationen är giltig ända tills den ersätts av nästa tryckta eller digitala version. Senaste versionen av denna broschyr finns alltid tillgänglig på Parocs websidor. Redovisade konstruktionslösningar utgör områden där våra produkters funktion och tekniska egenskaper är väl beprövade. Informationen är inte att betrakta som en garanti då vi inte har kontroll över ingående komponenter från andra leverantörer eller arbetsutförandet i byggprocessen. Vi tar inget ansvar för om våra produkter används utanför de i våra informationsmaterial beskrivna användningsområdena. På grund av kontinuerlig utveckling av våra produkter förbehåller vi oss rätten att göra förändringar och anpassningar i våra informationsmaterial. PAROC är ett registrerat varumärke från Paroc Group. This data sheet is valid in following countries: Sweden.