

RAW[®]

PARQUET FLOORING

OAK 14MM NATURE, 3 STRIP, 5G[®], MATT & OAK 14MM NATURE, 3 STRIP, 5G[®], GLOSS



EAN	Matt lack: 5710764587604 Lack: 5710764587628
ART.nr	Matt lack: 9746435 / Lack: 9746436
Material ytskikt	Ek
Ytbehandling	Matt lack / Lack
Infärgad	Nej
Designinslag	Nej
Sortering	Natur
Fog system	5G [®]
Material stomme	Fur / Gran / Al
Brädans tjocklek (mm)	14
Brädans längd, yta (mm)	2423
Brädans bredd, yta (mm)	200
Tjocklek slityta (mm)	3,5
Slipbar	Ja
Antal slitytor	3
Brädor/paket	6
Kvm/paket	2,91
Vikt/kvm (kg)	7,51
Vikt/paket (kg)	22
Svanencertifierad	Ja
Tillverkad i	EU
Brinell värde	3,7
Fungerar med golvvärme	Ja. Max 27°C och 80w/m ⁴
Paketinformation	Får innehålla start/stop brädor
Fuktkvot (EN13183)	7% ±2%
Minsta medeldensitet kg/m ³	>500 kg / m ³
Brandklassning (EN1350-1)	Dfl-s1
Formaldehydutsläpp (EN717-1)	E1
Innehåll PCP (CEN/TR14823)	≤ 5 x 10-6n
Fogstyrka N/mm ²	EN1533. NPD
Värmeledningsförmåga (EN12664)	0,11 W / mK
Värmeledningsmotstånd	.10 (m2K/W)
Biologisk hållbarhet (EN350-2.)	Class 1
CARB2	Compliant
Maximal yta som kan läggas (flytande)	(W)15m x (L)25m
Detaljerad beskrivning	Naturliga färgskillnader är tillåtna, från ljus till mörkbrunt. Ytved kan förekomma. Sorteringen innehåller måttliga, friska och fyllda, kvistar. Kvistar varierar i storlek och antal. Färgförändras över tid

Wooden parquet flooring with 3,5 mm top layer and patented 5G[®] locking system for quick and easy installation.

