

Kallasfalt

Fuktskydd

Beskrivning :

Lätt applicerbar asfaltlösning som ger en fukt- och vattenavstötande yta på husgolv och betongytor över och under mark. Kan även användas som skydd för järn- och metallplattor under mark.

Användningsområde :

Isola Kallasfalt är speciellt lämplig som fuktskydd på husgrunder och betongytor ovan och under mark. Kan även användas som skydd på järn- och plåtkonstruktioner under jord. Utspädd med 10-20 % lacknafta används Isola Kallasfalt även som grundutstrykning av uttorkad takpapp.

Lagring :

Temperaturer över +5 °C. Kan förvaras i obruten originalförpackning i 24 månader från tillverkningsdatum.

Godkännande och garantier



Montering :

Underlaget ska vara torrt och rent.

Putsade ytor ska först behandlas med kallasfalt utspätt med 20 % lacknafta.

Därefter påförs ett tunt lager utspädd kallasfalt.

Appliceras med tjärborste eller roller.

Läs egen monteringsanvisning på www.isola.se



Kallasfalt

Produktdata	Värde	Beteckning
Varunummer		Volym
546001		1000 ml
546005		5000 ml
546020		20000 ml

Egenskaper	Metod	Enhet	Värde
Forbruk	-	-	0,3 – 0,4 liter / m ²
Densitet	-	Kg/L	0,9
Tørketid	-	-	6-12 t

