


**Funktion:** Kraftigt metallinfästning för tunga montage i porösa material som lättbetong och lättklinker. Infästningen har en fyrkantig profil som förhindrar rotation i porösa material.

**Material:** Stål.

**Ytbehandling:** Elförzinkad 5 my, för inomhusbruk.

**Monteringsanvisning:** Borra ett hål anpassat till ankaret enligt tabellen nedan. I mycket porösa material borrar det mindre hålet enligt tabellen och i massivare material borrar det större hålet. Montera sedan lättbetongankaret genom att slå in den i hålet med hjälp av en hammare. Därefter monteras fästdetaljen med skruv anpassad till ankaret enligt samma tabell. Längden på skruven skall vara ca 5 mm längre än ankare och fästdetalj tillsammans.



| D  | L  | Min. borrhjup mm | Borr mm | Skruvdim. mm | Art.nr   | Antal | Förp.       | ML |
|----|----|------------------|---------|--------------|----------|-------|-------------|----|
| 6  | 32 | 40               | 5-6     | 5,0-6,0      | 376032   | 200   | Förpackning | 12 |
| 6  | 32 | 40               | 5-6     | 5,0-6,0      | SB376032 | 8     | Påspack     | 10 |
| 8  | 60 | 70               | 6-8     | 6,0-8,0      | 378060   | 50    | Förpackning | 12 |
| 8  | 60 | 70               | 6-8     | 6,0-8,0      | SB378060 | 5     | Påspack     | 10 |
| 10 | 60 | 70               | 8-10    | 8,0-10,0     | 371060   | 50    | Förpackning | 12 |
| 10 | 60 | 70               | 8-10    | 8,0-10,0     | SB371060 | 4     | Påspack     | 10 |

OBS! Påspack säljs endast i multiplar om tio påsar.

