


## weber.tec tätremsa



Kartong med 5x15 m rullar eller 4x25 m rullar

Tätremsa 120 mm bred av polypropylen och polyetylen

### Användningsområde

För användning i Weber Tätskikts- och Våtrumssystem

### Egenskaper

Tätremsa perforerad i ytterkant för skarvhållfasthet till weber.tec folie större än 240 N / 50 mm.

Beständig mot alkali och många andra typer av kemisk belastning samt medger tillräcklig vidhäftning för plattsättning på sådana ytor som inte utsätts för offentlig gångtrafik eller tyngre mekanisk belastning.

### Kulörer

Blå

### Lagring

Lagras torrt i sval till normal rumstemperatur, skyddas mot UV-ljus.

### Applicering

Appliceras enligt aktuell monteringsanvisning eller arbetsbeskrivning för valt Weber Tätskikts- eller Våtrumssystem.

### Produktspecifikation

Härtdid		
Användningsområde		
För utomhusbruk	Ja	
För inomhusbruk	Ja	
Tryckhållfasthet		
Fysikaliska egenskaper		

Härtdid		
	Större än 1 000 000 s/m mätt mellan 75 till 100% relativ fuktighet	

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Byggprodukter AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas i detta produktblad.

Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Byggprodukter ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.