

Pax Pax Viaduct 100s

Art. Nr 1903-1
SEG 9302330
RSK 8758640

- Utrustad med kullagrad motor vilket gör att den kan monteras i såväl horisontellt som vertikalt läge

Viaduct 100s är en insticksmodell som monteras inne i ventilationskanaler med minst Ø100.



Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Vägg, Innertak, Undertak
Maxtryck (Pa)	28
Kapacitet friblåsande Max (m ³ /h)	97
Ljudtrycknivå 3m dBA	41
Max Watt (W)	15
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Typ av motor	AC
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Kanal dimension nominal Ø (mm)	100
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Maximal omgivningstemperatur (°C)	40
Minimal omgivningstemperatur (°C)	0
Etim kod	EC001148

Beskrivning

Pax Viaduct är en insticksmodell som monteras inne i ventilationskanaler med minst Ø100 alternativt Ø120 mm innerdiameter.

Utmärkt fläktalternativ t.ex. när kanalmyningen är trångt placerad vid skärningspunkter vägg/vägg eller tak/vägg. Fläktarna är även idealiska som drivkälla vid värmeförflyttning. Utrustad med kullagrad motor vilket gör att

den kan monteras i såväl horisontellt som vertikalt läge.

Godkänd för installation i våtutrymmen. Pax Viaduct kan kombineras med olika externt monterade styrutrustningar till exempel:

- Pax termostat för värmeförflyttning
- Pax varvtalsregulator

Tillbehör



Termostat
Art. Nr 8155-1



**Varvtals- och
effektregulator**
Art. Nr 8134



**Ljuddämpare
100x0,6 m**
Art. Nr 8903-1