

One Door & Window Tech

Februari 2018



One Door & Window Tech är en mycket snabbtorkande färg vilket gör att du kan måla klart dina dörrar och fönster på en dag. Den unika sammansättningen gör att glans och kulörbeständigheten är betydligt bättre än traditionell fönsterfärg. .

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och vara torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera hela fönsterbågen med Tinova Wood Base Oil.
2. Grundmåla hela ytan med Tinova Primer Exterior. Det är en fördel om detta sker innan glasning, så kittfalsen blir behandlad.
3. Kitta med Casco window seal, som har en bra vidhäftning och lång livslängd.
4. Färdigmåla 2 gånger med One Door & Window Tech

Ommålning

1. Ytan tvättas med Original Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Träreana ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil. Pågrunda därefter med Tinova Primer Exterior.
4. Kitta med Casco window seal vid behov, som har en bra vidhäftning och lång livslängd.
5. Färdigmåla 2 gånger med One Door & Window Tech.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Akrylat
Glans: 35
Dammtorr 23°C 50% RF: 2 timme
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 4 timme
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Pensel roller spruta
Färgåtgång: Nymålning 6-8m²/l
Färgåtgång: Ommålning 8-10m²/l
Förpackning: 1, 2,5 liter
Baser: BW, BM, BC, 334 Red, 337 Black
Rengöring: Såpvalten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/e): 130g/l Innehåller Max 20g/l

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se www.svanen.se

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00