

ONE

Transparent



Nordsjö One Transparent är en självrengörande, halvmatt fasadlasyr, som framhäver träets struktur och ger en vacker finish.

Nordsjö One Transparent har ett extra bra skydd mot väder och vind genom en unik teknologi som ger en vatten och smutsavvisande samt självrengörande yta. Nordsjö One Transparent har ett inbyggt UV filter som förebygger sprickbildning. Nordsjö One Transparent är avsett för utomhus användning.

Nordsjö One Transparent skall alltid pigmenteras.

Till fönster, timmerstugor samt kalla konstruktioner rekommenderar vi Nordsjö Tinova Traditional Tixett Transparent Exterior.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Nytt trä ska impregneras med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR.
2. Färdigmåla 2 gånger med Nordsjö One Transparent

Ommålning

1. Ytan tvättas med Nordsjö Original Målar tvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Nordsjö Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR.
4. Färdigmåla 2 gånger med Nordsjö One Transparent .

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Akrylat
Glans: Halvmatt
Dammtorr 23°C 50% RF: 2 timme
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 6 timme
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Pensel roller spruta
Färgåtgång: Nymålning 6-8m²/l
Färgåtgång: Ommålning 8-10m²/l
Förpackning: 1, 2,5 och 10 liter
Baser: BC, 348 Walnut, 361 Black, 362 Black & Brown
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/e)130g/l Innehåller Max 95g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande förgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller BC. För andra kulörer kan siffrvärdena variera.

Rev. Nov 2021

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.