

Isola Flytmembran

För tätning av källarväggs nedre del



Produktbeskrivning

Platon Flytmembran är en vattenbaserad polymer-bitumenblandning, fri från lösningsmedel, som efter torkning bildar ett tätt och elastiskt skikt.

Användning

Platon Flytmembran används utvändigt på källarväggar som vattentätande skikt längs ner på väggen, vid övergången vägg och golv. Produkten är ett alternativ till de övriga rullmembranerna som tätning nederst på källarväggen, speciellt lämpligt då underlaget är ojämnt. Obs. ska omröras noggrant före användning samt förvaras och hanteras frostfritt.

Montering

Appliceras med pensel eller borste.

Lagring

Produkten ska lagras i uppvärmt utrymme. Frostfritt



Isola Flytmembran

För tätning av källarväggens nedre del

Tillbehör

Pensel
Hanskar

Produktdata

Innehåll: Vattenbaserad polymer-bitumenblandning
Färg: Mörkt brun
pH 9,5 - 11
Användningstemperatur: +0 till +80 °C
Appliceringstemperatur minst: +0 °C
Toxikologiska data: Efter långvarig kontakt med hud eller ögon kan retande påverkan ske
Burk: 10 kg
Åtgång: 1 kg = 1 lm

Produktegenskaper

Egenskap	Metod	Enhet	Vägledande värde
Kokpunkt	-	°C	100
Ångtryck	-	hPa	15
Densitet	-	g/cm ³	1,08
Löslighet i vatten	-	-	spädbar
Viskositet	-	mPa s	6000-8000
Lösningsmedelshalt	-		Innehåller inga lösningsmedel
Brandklass	-		Ej brandfarlig

Isola-Platon ab

Spannmålgatan 9, 291 32 Kristianstad
Tel: 08 444 78 80 Fax: 08 730 23 51
E-post: isola-platon@isola.se
www.isola.se

