








Installation avlopp



Anslutningar för tvättställ









Silventil	Kommodvattenlås	Vattenlässatser
Bottenventil	Pungvattenlås	Instick-system
Golvhuv	Liggande vattenlås	Telerör
Gumminipplar	Ventilvattenlås	PP-rör
Tvättställsanslutning	PV Luktlås	Clips
Excenterkoppling	Utloppsrör	

Badrum / vattenlås under tvättställ 	För väggutlopp		807 55 58** / Vattenlässats 11/4" x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlässats 11/4" x 40 vägg, krom
	För golvutlopp rakt under bottenventilen		4120-09003 / Vattenlässats 11/4" x 40 rakt, vit 807 51 03* / Vattenlässats 11/4" x 40 rakt, krom
	För golvutlopp som är förskjutet i sidled gentemot bottenventil i tvättstället.		4120-09045 / Vattenlässats 11/4" x 40 tvärvinklat, vit 4120-20489 / Vattenlässats 11/4" x 40 tvärvinklat, krom
	När man är osäker på vilken typ av golvutlopp i förhållande till bottenventilens placering man har.		4120-09029 / Universalvattenlässats tvättställ 11/4" x 40, vit
Badrum / WC Toalettstol 	Kopplas på avloppssystem med 110 mm plast- eller MA-rör samt 4"normalrör gjutjärn.		4120-06041 / Klosettanslutning 0-13 mm excentrisk, vit Har luktstopp under byggtiden Rekommenderas av Golvbranschens Våtrumskontroll (GVK) 4120-06017 / WC-golvhuv, slitsad Man kan sätta in manschett 110/90 som ett alternativ om det kommer upp till ø 110 slätända ur golvet (minst 50 mm över golvytan)







* Beställningsvara

** Man kan konstruera 807 55 58 genom att enkelt kapa röret på 4120-09045.

Installation avlopp

<p>Badrum / Duschkar, Duschkabin Badkar</p> 	<p>När man skall koppla utloppet till golvbrunn och hålet i karet är max 50 mm</p> <p>Om man skall koppla karet direkt på avloppsnätet utan golvbrunn eller befintligt vattenlås</p>	 	<p>4120-06025 / Utloppssats utan vattenlås, vit</p> <p>4120-08989 / Ventilvattenlås för ø 50 mm hål i duschkaret, vit 857 19 80* / Duschkarvattenlås för ø 90 hål i duschkaret, krom 857 00 05* / Hårsil 4120-30165 / Utloppsrör 40x160x600 mm, vit 4120-09490 / Utloppsrör 40x2000 mm, vit</p>
<p>Badrum / Tvättfat med kommodskåp</p>	<p>Vattenlåsvariant som gör att man kan utnyttja hyllplanen bättre genom att man sätter vattenlåset i bakkant av skåpet. Via den flexibla slangen kan kopplingen till avloppet ske antingen i vägg eller golv.</p>		<p>4120-20455 / Kommodvattenlås 1 1/4"x40 med flexibel slang 370 – 840 mm lång</p>
<p>Badrum / Tvättmaskin</p> 	<p><u>Utloppsvattnet leds ut genom tvättställsvattenlåset.</u></p> <p>Byt ut teleskopröret i vattenlåset under tvättstället till en tvättmaskinsanslutning. Koppla på slangen med slangklämma.</p>		<p>4120-07502 / Tvättmaskinsanslutning 1 1/4" x 32, vit 4120-30108 / Utloppsslang 2500 mm med bygel, grå</p> <p>OBS! Kapa slanganslutningen för lämplig diameter innan slangen monteras.</p>
<p>Tvättstuga / Tvättbänk, tvättmaskin</p> 	<p>Utlopp tvättho med anslutning till tvättmaskin i vattenlåset.</p> <p>Byt ut teleskopröret i vattenlåset till en tvättmaskinsanslutning. Koppla på slangen med slangklämma</p> <p>Tvättmaskinsutlopp separat.</p>		<p>4120-20091 / Silventil för bottenutloppet 4120-09029 / Universalvattenlås för utlopp i golv 4120-07502 / Tvättmaskinsanslutning 1 1/4" x 32, vit 4120-30108 / Utloppsslang 2500 mm med bygel, grå</p> <p>OBS! Kapa slanganslutningen för lämplig diameter innan slangen monteras.</p> <p>4120-20422 / Utloppssats med vattenlås för golvanslutning 4120-30108 / Utloppsslang 2500 mm med bygel, grå OBS! Slangen fixeras i bygel innan den sticks ner i spilltratten</p>

Installation avlopp

<p>Allmän installation varhelst rördragning är aktuell</p> <p>Rördragning</p>	<p>För avloppsvatten; dimension \varnothing 32, 40</p>		<p>4120-09474 / Utloppsrör 40x2000 mm, vit 4120-09128 / Utloppsrör 32x2000 mm, vit Diverse insticks- och klämringkopplingar i \varnothing 32 och 40 mm samt 11/4" och 11/2" gänga. 4120-09029 / Clips 32, vit för upphängning av rör 4120-09896 / Clips 40, vit för upphängning av rör</p>														
	<p>För vattenledningsrör dimension \varnothing 10 / 12 / 15 mm</p>		<p>4120-00200 / Purusklamman 12-15 enkel, vit 4120-00218 / Purusklamman 12-15 enkel, krom 4120-00226 / Purusklamman 12-15 cc-40, vit 4120-00234 / Purusklamman 12-15 cc-40, krom</p>														
	<p>För vattenledningsrör dimension \varnothing 10 / 12 / 15 mm</p>		<p>381 05 05* / Distans H=10 mm enkel, vit 381 05 06* / Distans H=10 mm enkel, krom 381 05 07* / Distans H=10 mm cc-40, vit 381 05 08* / Distans H=10 mm cc-40, krom 381 05 16* / klammerinlägg 15-10, vit 381 05 34* / klammerinlägg 15-10, krom 381 05 09* / Purus Montagemaal (underlättar att få en vågrät installation av rören)</p>														
<p>Avloppssystemet</p>	<p>Tillför avloppsnätet det luftbehov som krävs för att flödet skall bli optimalt. Elimineras oljud vid spolning då vakuum gör flödesmotstånd och ett gurglande ljud kan uppstå.</p>		<p>4120-20356 / Luftningsventil \varnothing 40 - luftflödeskapacitet: ~11,3 l/s 313 11 60* / Luftningsventil \varnothing 75 - luftflödeskapacitet: ~40 l/s 313 11 61* / luftningsventil \varnothing110 - luftflödeskapacitet: ~80 l/s 4120-20380 / luftningsventil G1/2" - luftflödeskapacitet: ~0,9 l/s</p> <table border="1" data-bbox="850 1154 1221 1297"> <thead> <tr> <th>Avloppsenhet</th> <th>Normflöde l/s</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tvättfat, bide*</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>Dusch</td> <td>0,6 - 0,8</td> </tr> <tr> <td>Badkar, diskbänk, diskmaskin (hushåll)</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>Tvättmaskin 6 kg - 12 kg</td> <td>0,8 - 1,5</td> </tr> <tr> <td>Toalett (vattenklosett) 6-9 l / spolning</td> <td>2,0 - 2,5</td> </tr> <tr> <td>Urinalränna</td> <td>0,2 / per person</td> </tr> </tbody> </table>	Avloppsenhet	Normflöde l/s	Tvättfat, bide*	0,5	Dusch	0,6 - 0,8	Badkar, diskbänk, diskmaskin (hushåll)	0,8	Tvättmaskin 6 kg - 12 kg	0,8 - 1,5	Toalett (vattenklosett) 6-9 l / spolning	2,0 - 2,5	Urinalränna	0,2 / per person
Avloppsenhet	Normflöde l/s																
Tvättfat, bide*	0,5																
Dusch	0,6 - 0,8																
Badkar, diskbänk, diskmaskin (hushåll)	0,8																
Tvättmaskin 6 kg - 12 kg	0,8 - 1,5																
Toalett (vattenklosett) 6-9 l / spolning	2,0 - 2,5																
Urinalränna	0,2 / per person																
<p>Avloppstätningar för golv- och vägg</p>	<p>Gumminipplar för montage som skarvtätning när avloppsrören byter dimension. Samtliga nipplar är typgodkända för montage liggande, stående och inbyggda alt. ingjutna.</p>		<p>Användningsområde: se nippelguide 4120-08104 / Kombinippel 50/40-32 4120-08401 / Kombinippel 64/58-50/40 4120-08450 / Kombinippel 75/70-50/40 4120-08112 / Kombinippel 96/83-75/50 4120-08120 / Kombinippel 123-130-110/75 4120-08138 / Kombinippel 100-105-75/50 4120-08492 / Gumminippel 43/32 4120-08500 / Gumminippel 45/32 4120-08542 / Gumminippel 43/40 4120-08567 / Gumminippel 45/40</p>														
<p>Täckbrickor för vattenledningsrör</p>	<p>Täcker röranslutningen vid vägg- och golvgenomföring.</p>		<p><u>Rördiameter</u> 4120-20174 / Rörtäckbricka Duo-täck 10-18 mm 40-cc vit 4120-20182 / Rörtäckbricka Duo-täck 10-18 mm 40-cc brun 4120-20208 / Våtrumsbricka Aqua-tät 10-15 mm enkel vit 4120-20232 / Våtrumsbricka Aqua-tät 10-15 mm enkel förkromad 4120-20281 / Våtrumsbricka Aqua-tät 10-15 mm dubbel vit 4120-20307 / Våtrumsbricka Aqua-tät 10-15 mm dubbel förkromad</p>														








Installationsguide

Mall klinker/våtrumsmatta

Applikation	Installation	Produkt	Benämning
Keramiskt golv Våtrumsmatta	Välj typ av golvbrunn Sida/botten samt dim. på utlopp.		4120-10001 Oden golvbrunn i PP-plast 150 mm, sidoutlopp 75 mm.
Keramiskt golv Våtrumsmatta			4120-10019 Brage golvbrunn i PP-plast 150 mm, Bottenutlopp 75 mm. Avkapbart utlopp.
Keramiskt golv Våtrumsmatta			4120-10027 Freja ROT golvbrunn i ABS-plast 150 mm, sidoutlopp 50 mm.
Keramiskt golv Våtrumsmatta	Befintlig Purus golvbrunn från 1992, kan komplettera med FHP ringför att få rätt höjd på installationen.		4120-30264 FHP 13, förhöjningsring 13 mm. 4120-30280 FHP 25, förhöjningsring 25 mm. Finns i andra höjder 50 och 100 mm.
Keramiskt golv	Översvämningsskydd, Placeras i badrum utanför duschplats, diskmaskin, varmvattenberedare, m.m.		4120-10076 Purus Safe för klinker. Fläns i ABS-plast, spalt sil i rostfritt stål. Yttermått ram 97 mm.
Våtrumsmatta	Översvämningsskydd, Placering i badrum utanför duschplats, diskmaskin, varmvattenberedare m.m.		4120-13823 Purus Safe. Klämring för våtrumsmatta/brunnsmanschett 1,5-2,5 mm. Spaltsil i plast 75 mm.
Keramiskt golv			4120-11009 Monteringsplatta i ABS-plast för 150 mm golvbrunnar i plast. För i regelverk 300 c/c. Distansklossar 13 och 6 mm medföljer.
Våtrumsmatta	Monteringsprodukt för träbjälklag.		4120-11009 Monteringsplatta i ABS-plast för 150 mm golvbrunnar i plast. För i regelverk 300 c/c. Distansklossar 13 och 6 mm medföljer.
Keramiskt golv Våtrumsmatta	Monteringsprodukt för betongbjälklag.		714 13 45* Purusstödet för att fixera golvbrunn i rätt läge vid ingjutning i betongbjälklag. Reglerbar höjd, 60 mm.
Keramiskt golv	För att få ett perfekt runt hål i manschett eller tätskikt för klämring skall få maximalt tryck till golvbrunnen.		4120-13906 Puruskniv, 150 mm.
Våtrumsmatta	För en säker montering av våtrumsmatta i golvbrunnen.		

Installationsguide

Installationstillbehör klinker

Applikation	Installation	Produkt	Benämning
Tillbehör för Keramiska golv	Passar till 150 mm golvsbrunnar.		4120-13005 PK-Ring 175. Rostfritt syrafast stål. Mått 175 x 175 mm, höjd 6 mm.
			4120-13245 PK-ring 200 L. Rostfritt syrafast stål. Mått 200 x 200 mm, höjd 6 mm.
			4120-13203 PK-ring Art Deco. Rostfritt syrafast stål, borstat utförande. Mått 175 x 175 mm, höjd 6 mm.
			4120-13237 PK-ring Classic. Rostfritt syrafast stål, borstat utförande. Mått 175 x 175 mm, höjd 6 mm
			4120-13229 PK-ring Drop. Rostfritt syrafast stål, borstat utförande. Mått 175 x 175 mm, höjd 6 mm.
			4120-13211 PK-ring Wave. Rostfritt syrafast stål, borstat utförande. Mått 175 x 175 mm, höjd 6 mm.
			4120-11157 Blå klämring för tätskikt eller golvsbrunnsmanschett.