

# Original Häftgrund Snickereri

September 2015



## Produktbeskrivning

Original Häftgrund Snickereri är en vattenburen snabbtorkande grund och mellanstrykningsfärg avsedd för reparations- och nymålning av panel och snickerier inomhus. Den utmärkta vidhäftningen gör att Original Häftgrund Snickereri oftast även kan användas vid målning på svåra underlag som laminat, keramiska plattor, hård PVC, härdlackerade snickerier m.m.

## Behandling

Original Häftgrund Snickereri ska påföras flödigt för god utflytning.

Blanka hårda ytor mattslipas. På sugande underlag bör Original Häftgrund Snickereri förtunnas med 10% vatten. Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Original Kvistlack 2 gånger.

Därefter grundas ytan med Original Häftgrund Snickereri. Spackling utföres efter grundning, med Professional Snickerispackel. Slipa av ytan fint, och damma av väl. Färdigstryk 2 gånger med vald färdigstrykningsfärg

Grundstrykning respektive mellanstrykning med Original Häftgrund Snickereri skall torka över natt innan färdigstrykning sker, för att bästa resultat skall erhållas.

Måla ej när ytemperaturen är under +5 °C.

## Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



## Teknisk data

**Användningsområde:** Inomhus  
**Bindemedel:** Akryllatex  
**Glans:** Matt 7  
**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 2 timmar, Övermålningsbar 16 timmar  
**Luft/Objekt temp:** Min +5°C  
**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)  
**Förtunning:** Vatten  
**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta  
**Färgåtgång:** 5-8 m<sup>2</sup>/lit  
**Förpackning:** 0,5L, 1L, 2,5L och 10 liter  
**Baser:** Supertäck  
**Rengöring:** Såpvalten  
**Förvaras:** Frostfritt  
**VOC (kat.A/d)**130g/l Innehåller Max 90g/l

## Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för EU-Blomman och Svanen.  
-Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket du behöver.  
-Ta hand om överbliven färg så att du kan använda den igen.  
-Genom att använda överbliven färg minskar du effektivt produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel.

För mer information se [www.nordic-ecolabel.org](http://www.nordic-ecolabel.org)



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00