



DCN692N

Spikpistol, 18 V, XR, Li-Ion, 5.0 Ah, 2 hastigheter, utan batterier

Säljargument

- 18 V XR spikpistol med två hastigheter och kolborstfri motorteknologi
- Två hastigheter, eller effektnivåer, för att optimal avfyrning av alla spiklängder
- Dra nytta av längre gångtid, snabbare beredskap för avfyrning, mindre rekyl och mer hållbarhet vid avfyrning av kort spik
- Borstlös motor avfyrar 90 mm ringspik i mjukt trä och 63 mm i hårda träslag
- Enkelskottsavfyrning ger en exakt placering av dyckert och serieskottsavfyrning ger användaren större produktionshastighet
- Mekanisk slagmekanism utan gaspatroner ger jämn prestanda vid temperaturer mellan -20° och 50° och minimalt behov av rengöring och service
- Klassledande ljud- och vibrationsnivåer
- Vinklat magasin för 30-34° tar de flesta spik med D-huvud och pappbandad spik med förskjutet helrunt huvud
- Vändbar bälteskrok ger större mångsidighet
- Spikdjupet justeras enkelt med en ratt vid tummen
- Bättre sikt och hållbarhet tillsammans med skydd för arbetsytan genom en extra kontaktnos
- Ergonomisk verktygsdesign gör att pistoler kommer in mellan golvreglar med 400 mm CC-avstånd
- Gasfri drift ger betydligt billigare drift
- Verktygsfri borttagning av spik som fastnat
- Sladdlös design gör att du kan arbeta bekvämt och säkert
- Låsbar strömbrytare för att förhindra oavsiktlig avfyrning
- Pistolen kan ej avfyras om magasinet är tomt

Standardutrustning

- bälteskrok för valfri sida
- extra skydd för kontaktnosen

Garanti

- DEWALT 1-års garanti på elverktyg

Specifikationer	
Batteri	XR Li-Ion
Spänning	18 V
Spik-/dyckertdiameter	2.8 - 3.3 mm
Magasinsvinkel	30 - 34 °
Magasinsladdning	Laddning bakifrån
Klammerlängd	50 - 90 mm
Magasinskapacitet	Upp till 55 spik
Trigger Type	Serie- och enkelskott
Längd	345 mm
Bredd	125 mm
Höjd	338 mm
Vikt	4.1 kg
Lägesväljare	Enkel-/serieskott
Integrerad upphängningskrok	Ja
Enkel rensning av spikstopp	Ja
Slagstyrka	105 J
Temperaturområde	-20° till 50° C
Felindikator	Ja