

PM1308 - Maskeringstejp UV-resistent

Beskrivning	Denna enkelhäftande tejp består av en lättkräppad pappersbärare och ett lösningsmedelsbaserat akrylhäftämne.
Produktegenskaper	Tejpen är lätt att rulla av, är smidig och följsam, och kan användas mot de flesta ytor. Den har god beständighet mot UV-ljus, och lämnar inga häftämnesrester vid borttagning.
Applikationer	För långtidsmaskering både inom- och utomhus. Den blå tejpen är väder- och UV-resistent. Den klarar alla färgtyper och kan beroende på underlag sitta kvar i direkt solljus ända upp till 14 dagar utan att vare sig "bränna" fast eller lämna häftämnesrester. Lämnar skarpa och rena färgkanter och är särskilt lämpad för maskering av fönster.
Lagring och hantering	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Appliceringsstips	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.

TEKNISKA EGENSKAPER

Bärare	Papper	
Häftämne	Akryl	
Färg	Blå	
Liner	Ingen	
UV-beständig	Ja	
Tjocklek Totalt	0,13 mm	5,12 Mils
Häftförmåga mot stål	6,25 N/25mm	1,43 Lbs/inch
Draghållfasthet, längd	82 N/25mm	18,7 Lbs/inch
Temp.beständighet korttid	120 °C	248 °F
Appliceringsstemperatur	Minimum 10 °C	Minimum 50 °F

Anvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns här. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6
Box 769
601 17 Norrköping
tel +46 - (0)11 280400
fax +46 - (0)11 280410
www.stokvistapes.se
info@stokvistapes.se