



**We keep *your* promises!**

---

## **RAW® Asfaltlagare**

Prod. No. 9742078, RAW® Asfaltlagare 7 kg. hink.

Prod. No. 9742079, RAW® Asfaltlagare 20 kg. hink.

## **FLEXIBEL PERMANENT REPARATIONASFALT HÄRDAR VID STÖTVIS TRYCK ECO-VÄNLIG LÖSNINGSMEDELSFRI PRODUKT**

### **RAW® Asfaltlagare**

**Bruksanvisning:** lagningsytan förbereds genom rengöring och fylls med ett bärlager av grus/sand som komprimeras. Ett djup av ca 1-3 cm lämnas för asfalten. På svår-fästa ytor rekommenderas RAW® Asfaltlagare för ytterligare vidhäftning. Asfaltmassan läggs på och komprimeras med stötviss tryck. Om komprimerings-verktyg inte finns att tillgå kan trafik med fördel släppas på för komprimering.

**RAW® Asfaltlagare** används till snabba och hållbara reparationer av beläggningsskador och asfaltering av mindre ytor. Asfaltmassan stelnar under stötviss tryck—ju mer tryck desto hårdare asfalt. Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter lagning. RAW Asfaltlagare fungerar lika bra sommar som vinter.