

## SKENA FÖR INNERVÄGG

### PRODUKTBESKRIVNING

Norgips standardskena med torr fogtätning. Standard längd 3000 mm. Skena med gummipackning kan ta upp mindre ojämnheter i underlaget och används till konstruktioner med ljudkrav över  $\geq 35$  dB. Används i icke-bärande konstruktioner tillsammans med gipsskivor.

Profilerna är producerade enligt standard EN 14195.

CE-Märkt enligt EN 14195: 2005

### MONTAGE

Vid hantering av stålprofiler ska det alltid användas handskar. Monteringsvägledning och annan information är tillgänglig på [norgips.se](http://norgips.se).

### FÖRPACKNING OCH LAGRING

Profilerna är buntade med plastband och packat på trä mellanlägg. Profilerna ska lagras inomhus och torrt.



### SPECIFIKATION UT-SKENA

BETECKNING	TJOCKLEK	FLÄNSHÖJD MM	VIKT KG/M	FLÄNS- TOLERANS	BREDD- TOLERANS	LÄNGD- TOLERANS
UT 45/55-4	0,5	55	0,68	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 3,0 mm för längder under 3 m
UT 70/55-4	0,5	55	0,77	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 4,0 mm för längder mellan 3-5 m
UT 95/55-4	0,5	55	0,87	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	+/- 5,0 mm för längder över 5 m
UT 120/55-4	0,5	55	0,97	+/- 1,0 mm	+/- 0,5 mm	

PRODUKTDATA		
EGENSKAP	VÄRDE	ENHET
Brand - reaktion på brand	A1	Obrännbar
Styrka - Sträckgräns	250	N/mm <sup>2</sup>
Innehåll - farligt innehåll	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Ytbeläggning - Zink	140	gr/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklass	C1	

