

JACKON Produktdatablad

Jackon Siroc® Isolerelement Betong

Jackon©10-2021

Produktbeskrivning

Siroc® Isolerelement kan användas både vid nybyggnation och som tilläggsisolering av befintlig sockel.

Siroc® kantelement ger en välisolerad och hållfast grund, finns ett flertal olika kantelement med olika utformning. Utsidan av elementet är belagd med en 7 mm tjock yta av fiberarmerad betong (färgskillnader och mindre krympsprickor av estetisk karaktär kan förekomma).

- Isolering av Jackopor®
- Enkel ihopsättning
- Komplet system

Användningsområde

Kantelement för platta på mark vid byggnation eller tilläggsisolering av befintlig sockel i t ex bostäder, garage eller industribyggnader.

Tillbehör

Skarvplåt, skarvplåt stor, skarvplåt med najtråd

Färger

EPS: Vit

Fiberarmerad betong: Grå

Teknisk data

Dimensioner (standard)*				
Höjd (mm)	400	500	600	900
Bredd (mm)	75/100	75/100	75/100	75
Längd (mm)	1200	1200	1200	1200
Vikt (kg)	9	11	13,5	10
Längd hörn (mm)	593x593	593x593	593x593	-

*övriga höjder/bredder finns att beställa som specialprodukter.

Jackopor, EPS	Standard	Enhet	JP100
Tryckhållfasthet	EN 826	kN/m ²	100
Tillåten långtidslast 2% deformation (nominell last)	EN 1606	kN/m ²	30
Tillåten långtidslast 3% deformation (nominell last)	EN 1606	kN/m ²	35
Dim. deklarerad värmekonduktivitet, λ_D	EN 13164	W/mK	0,037
Vattenabsorption, nedsänkt	EN 12087	Vol%	≤ 5



Montering/utförande

Använd lämplig skyddsutrustning.

Se Jackon monteringsanvisning för kantelement på jackon.se

Transport och lagring

Transporteras och lagras på pall på plant underlag.

Återvinning/Avfallshantering

Avfallstyp: Blandat material

Produkten är ej klassificerad som farligt avfall.

Cellplasten i elementen kan återvinnas – (materialåtervinning på kretsloppscentral eller energiutvinning).

Miljö

Produkten är ej klassificerad som hälso-, miljö- eller brandfarlig.

Produkten är registrerad i Byggvarubedömningen, Sunda Hus, BASTA och Svanens husportal (Nordic Ecolabelling).

Produktdokumentation och offentliga krav

Produktgodkännande av ackrediterade kontrollorgan

SP Sitac typgodkännande, 2306/77

Europeisk standard

Det förekommer varken harmoniserad europeisk produktstandard eller ETA Guideline för produkten.

Övriga nationella/internationella kontrollsystem, certifikat, branschnormer osv.

JACKON AB | Box 507 | 541 28 Skövde | Diabasvägen 11 | 541 52 Skövde
Telefon: 031-700 88 10 | jackon.se

KUNDCENTER | Telefon: 031-700 88 10 | E-post: order@jackon.se

TEKNISK KUNDSERVICE | Telefon: 031-795 90 38 | E-post: jackon@jackon.se

