

SikaBond®-525

Vattenbaserat sättlim

Användning Beskrivning	Vattenbaserat snabbtorkande sättlim på akrylatbas som torkar genom avdunstning av vatten. Det har mycket god vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial såsom betong, trä, tegel, sten, klinker, aluminium och målade ytor. SikaBond®-525 missfärgar inte omgivande material och är genomtorr efter ca 1 dygn vid +20°C. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.
Användningsområde	Används för uppsättning av gips, träfiberskivor, trälistor, socklar, foder mm mot underlag av trä, gips, spånskivor, träfiber, betong o d. Det är utmärkt till limning cellplast.
Förbehandling	Underlaget skall vara rent och fritt från lösa partiklar, fett och olja. Ytorna kan vara fuktiga men ej blöta.
Utförande	Applicera SikaBond®-525 med SikaFogpistol i ca 5 mm breda strängar. Vid montering av skivor appliceras limmet i zigzag mönster med ca 30 cm mellanrum. För att undvika nedglidning av tunga skivor, bör dessa fixeras med list eller spik under den första timmen. Eventuella fläckar kan avlägsnas med vatten.

Tekniska Data

Typ	1-komponent latex/akrylbaserat sättlim
Färg	Benvit
Härdsystem	Lufttorkande
Lösningsmedel	Vatten
Torrhalt	Ca 80%
Konsistens	Lättsprutad mjuk pasta
Densitet	Ca 1,6 kg/l
Arbetstemperatur	0°C till +30°C
Lagringstid	Min. 12 månader vid förvaring i 0°C till +25°C. Tål temporär nedfrysning till -10°C.
Åtgång	Ca 20 m limsträng per patron.
Förpackning	Patron 12 x 310 ml/kartong.
Rengöring	Verktyg rengöres med vatten.

Hälsa & Miljö

Hälsa & Miljö Se separat säkerhetsdatablad.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

