

DT-821012**UK: RAW WORK LIGHT TRIPOD**

For stationary positioning of work lights

TECHNICAL SPECIFICATIONS

6 kg
Max load 10 kg
Welded steel mounting cap 10 mm thread,
Powder coated steel
360° locking system for a firm grip

DK: RAW STATIV TIL ARBEJDSLYS

Til stationær brug af arbejdslys

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

6 kg
Maks. belastning 10 kg
Svejset stålbeslag, 10 mm gevind,
Pulverlakeret stål
360° låsesystem for et fast greb

NO: RAW TRIPOD ARBEIDSLAMPE

For stasjonær plassering av arbeidslys

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

6 kg
Maks belastning 10 kg
Sveiset stålmonteringsdeksel 10 mm gjenger
Pulverlakkert stål
360 ° låsesystem for fast grep

**SE: RAW STATIV FÖR ARBETSBELYSNING**

För stationär placering av arbetsbelysning

TEKNISK SPECIFIKATION

6 kg
Maxbelastning 10 kg
Montering i svetsat stål 10 mm gänga Pulverbelagt stål
360° låsning för stadigt grepp

FI: RAW TYÖVALON KOLMIJALKKA

Työvalojen asettamiseksi liikkumattomiksi

TEKNISIÄ TIETOJA

6 kg
Maksimi kuorma 10 kg
Hitsattu teräskiinnike 10 mm:n kierre Jauhemaalattu teräs
360° lukitusjärjestelmä antamaan tiukka ote