



We keep *your* promises!

UK: Data sheet RAW door frames

09 - 2019

| | |
|-------------------------|--|
| Use | Interior use in homes and offices. Fits all generic doors with the same modular size and hinge type. |
| Construction | Frame thickness 40mm. Frame width Denmark: 75, 100, 110, 121, 128, 147mm Sweden: 68, 93, 96, 118, 121mm |
| Surface | Standard paint white NCS S 0502-Y. |
| Threshold | Can be used without threshold. |
| Fittings | 2 white snap-in hinges 6540 (frame part) + Lock plate |
| Pre-drilling | Always drill a pilot hole for the screws - se drawing. Frames more than 128mm must have 4 screws on each side. Frame sets come with white caps to cover the screw-holes. |
| RAW | Standard |
| RAW Premium | Knotless |
| RAW Premium Plus | Knotless + sealing strip |

DK: Datablad RAW Dørkarme

| | |
|-------------------------|--|
| Brug | Indendørsbrug i private hjem og på kontorer. Passer til alle gængse døre med den samme modulstørrelse og hængselstype. |
| Konstruktion | Rammetykkelse 40 mm. Rammebredder Danmark: 75, 100, 110, 121, 128, 147mm Sverige: 68, 93, 96, 118, 121mm |
| Overflade | Standardmaling, hvid NCS S 0502-Y. |
| Dørtrin | Kan bruges uden dørtærskel. |
| Fittings | To hvide klikhængsler 6540 (rammedel) + Låseslutblik. |
| Forboring | Forbor altid huller til skruerne – se tegningen. Rammer på mere end 128 mm skal have fire skruer på hver side. Rammesæt leveres med hvide hætter til dækning af skruehullerne. |
| RAW | Standard |
| RAW Premium | Knastfri |
| RAW Premium Plus | Knastfri + tætningsliste |

SE: Datablad RAW Dörrkarmar

| | |
|-------------------------|---|
| Användning | Inomhus i hem och kontor. Passar alla vanliga dörrar med samma modulstorlek och gångjärnstyp. |
| Konstruktion | Karmtjocklek 40 mm. Karmbredd Danmark: 75, 100, 110, 121, 128, 147mm Sverige: 68, 93, 96, 118, 121mm |
| Yta | Vit standardfärg NCS S 0502-Y. |
| Tröskel | Kan användas utan tröskel. |
| Beslag | 2 vita snap in-gångjärn 6540 (karmdelen) + Slutbleck. |
| Förborring | Förborra alltid ett hål för skruvarna – se bild. Karmar över 128 mm måste ha 4 skruvar på var sida. Karmset innehåller vita pluggar som kan dölja skruvhålen. |
| RAW | Standard |
| RAW Premium | Kvistfri |
| RAW Premium Plus | Kvistfri + tättningslist |



We keep *your* promises!

FI: Tietolomake RAW Ovikeyhykset

| | |
|-------------------------|---|
| Käyttö | Sisäkäyttö kodeissa ja toimistoissa. |
| Konstruktio | Sopii kaikkiin oviin, joissa on sama modulaarinen koko ja saranatyyppi. Kehyksen paksuus 40 mm. Kehyksen leveys Tanska: 75, 100, 110, 121, 128, 147mm Ruotsi: 68, 93, 96, 118, 121mm |
| Pinta | Vakiomaali valkoinen NCS S 0502-Y. |
| Kynnys | Voidaan käyttää ilman kynnystä. |
| Laitteet | Kaksi valkoista napsautettavaa saranaa 6540 (kehyksen osa) + Lukitus |
| Esirei'itys | Poraa aina pilottireikä ruuveja varten - ks. piirustus. Kehyksillä, jotka ovat yli 128 mm, täytyy olla neljä ruuvia kullakin puolella. Kehyssarjat toimitetaan korkeilla ruuvien reikiä varten. |
| RAW | Standardi |
| RAW Premium | Oksatonta |
| RAW Premium Plus | Oksatonta + tiivistyslistojen |

NO: Datablad RAW Dørkarmen

| | |
|-------------------------|---|
| Bruk | Innvendig bruk i hjemmet eller på kontoret. |
| Konstruksjon | Passer alle generiske dører med samme modulstørrelse og hengseltype. Rammetykkelse 40 mm. Rammebredde Danmark: 75, 100, 110, 121, 128, 147mm Sverige: 68, 93, 96, 118, 121mm |
| Overflate | Standard maling hvit NCS S 0502-Y. |
| Terskel | Kan brukes uten terskel. |
| Beslagdeler | 2 hvite klikk-hengsler 6540 (karmdel) + Låseplate. |
| Forhåndsdrilling | Drill alltid et pilothull til skruene - se tegning. Karmen større enn 128 mm må ha 4 skruer på hver side. Karmsett kommer med hvite propper for å dekke skruhullene. |
| RAW | Standard |
| RAW Premium | Kvistfritt |
| RAW Premium Plus | Kvistfritt + tetningslist |

Pre-drilling
 Forboring
 Förborring
 Esirei'itys
 Forhåndsdrilling

