



PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX P 51

Allroundprimer

Primer för optimal vidhäftning

För portätning

För dammbindning

Lösningsmedelfri



Tillverkare med certifierat kvalitets-
ledningssystem enligt DIN EN ISO 9001

ARDEX-ARKI AB
Upplagsvägen 3, 117 43 STOCKHOLM
Tel 08 556 315 50
Fax 08 556 315 67
E-post: kundservice@ardex.se
www.ardex.se



PÅ SÄKRA GRUNDER

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ARDEX P 51 är en primer till ARDEX golvspackel som används för att få en optimal vidhäftning till underlaget samt för portätning och damm-bindning. ARDEX P 51 förhindrar även att luftblåsor stiger upp från underlaget. Normalt endast för användning inomhus undantaget är vid spackling med ARDEX K 301, utomhus eller i samband med tillskjutande fukt.

EGENSKAPER

ARDEX P 51 är en akrylbaserad vit tunnflytande vätska som ej innehåller lösningsmedel. Den förtunnas med vatten och används därefter som primer till ARDEX golvspackel

UNDERLAGET

Underlaget skall vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från skiljemedel som kan förhindra optimal vidhäftning till underlaget

BLANDNING

I ett rent blandningskärl blandas ARDEX P 51 och rent kallt vatten. se blandningstabell.

MATERIALÅTGÅNG/TORKTID

Materialåtgången är ca 0,05-0,3 kg konc./m². Torktiden är ca 1-5 timmar beroende på temperatur.

ARBETSSÄTT

ARDEX P 51 påföres med en pensel eller mjuk borste. Arbeta in den i underlaget och sprid ut till jämnt i ett tunt lager. Undvik pölar eftersom det minskar vidhäftningen och förlänger torktiden. När ARDEX P 51 torkat och bildar en tunn klar film kan efterföljande arbete påbörjas. Temperaturen skall vara över 5°C. Låg temperatur och hög luftfuktighet förlänger torktiden för ARDEX P 51. I efterföljande tabell över användning av ARDEX P 51 framgår även förbehandlingen av olika underlag vid spackling och avjämning med någon av ARDEX produkter.

TEKNISKA DATA

Förpackning:	Dunkar á 1, 5, 10 och 25 kg
Lagring:	Förvaras frostfritt och skyddas mot direkt solbestrålning
Lagringstid:	Kan lagras 12 månader i originalförpackning

Dunk 1 kg Produktnummer: 51601 EAN-nummer: 5703193516017	Dunk 5 kg Produktnummer: 51605 EAN-nummer: 5703193516055
Dunk 10 kg Produktnummer: 51610 EAN-nummer: 5703193516109	Dunk 25 kg Produktnummer: 51625 EAN-nummer: 5703193516253

BLANDNINGS- OCH ÅTGÅNGSTABELL

Underlag	ARDEX P 51	Vatten	Åtgång konc.
Spånskiva/träbaserade underlag	outspädd		ca 0,3 kg/m ²
Täta icke sugande underlag	outspädd		ca 0,3 kg/m ²
Gipsskiva	1 del	1 del	ca 0,2 kg/m ²
Betonggolv, slipsatser	1 del	3 delar	ca 0,1 kg/m ²
Ren gips och anhydrit	1 del	3 delar	ca 0,1 kg/m ²
K 301 utomhus/fuktbelastad miljö	1 del	7 delar	ca 0,03 kg/m ²

SLAMNINGSTABELL

Produkt	Säck	ARDEX P 51	Vatten
A 34/35 MIX	25 kg	1,75 kg	1,75 liter
Åtgång för ARDEX P 51 för slamma: 0,3 kg/m ²			