

JALAS® 3018 ZENIT

EN ISO 20345:2011, S3 SRC

EGENSKAPER

Högsta kvalitetsnivå på skydd, extremt bra grepp, utmärkt bra passform, extra bekväm, extra bra stötdämpning

SPECIFIKATION

TYP AV SKO Skyddsskor, lågskor

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Plasmabehandlad textil

PASSFORM Normal

STORLEKAR 36-47

KOLLEKTION Zenit

PLATTFORM Zenit

OVANDELSMATERIAL PU-belagt läder, spalltläder

PRONOSE-MATERIAL PU

TÅHÄTTEMATERIAL Aluminium

FODERMATERIAL Polyamid, polyester

SULMATERIAL Mellansula i PU, plastgelänk, slitsula i RPU

INNERSULA FX2 Supreme

INNERSULEMATERIAL Textil, mjuk E.V.A, merinoull, dubbla stötdämpningszoner i Poron® XRD™

STÄNGNING Snörning

FÄRG Svart, grå, röd



ZENIT
COLLECTION



reddot design award
winner 2012

STORLEK	ART. NR	EAN NR
36	3018-36	6408487429729
37	3018-37	6408487429736
38	3018-38	6408487429743
39	3018-39	6408487429750
40	3018-40	6408487429767
41	3018-41	6408487429774
42	3018-42	6408487429781
43	3018-43	6408487429798
44	3018-44	6408487429804
45	3018-45	6408487429811
46	3018-46	6408487429828
47	3018-47	6408487429835

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

JALAS® 3018 ZENIT

FUNKTIONER

ProNose tåslitskydd, oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, vadderad med Memory foam, ventilerande innersula, stabilizator, vattenavvisande, dubbla stötdämpningszoner, överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)

HUVUDSAKLIGT SKYDD

Motverkar risk för: tåskador, spikpenetration, antistatiska risker

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSMILJÖER

Utomhus, miljöer med risk för sulgenomträngning



CE



Aluminiumtåhätta



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Vattenavvisande

#pictogram_

OilResista

ntSoleShoe

Oljebeständig
yttersula



ProNose tåslitskydd



Ergothen stötdämpningssystem

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2015-03-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 3018 ZENIT

KEMISK BESTÄNDIGHET

I enlighet med EN ISO 20345:2011

KRAVUPPFYLLNAD

EN ISO 20345:2011

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

SB: Sko med tåhätta testad med 200 J slagkraft och 15 kN kompressionskraft (oljaresistent yttersula)

S1: Sko tillverkad av läder eller andra material förutom polymera material + sluten häl + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vattenavvisande ovandel

P: Spiktrampskydd

A: Elektrisk resistens (0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorption under hälen (testad vid 20 Joule)

SRA: Halkmotstånd på klinkergolv med natriumlaurylsulfat

SRB: Halkmotstånd på stålsgolv med glycerol

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostatisk urladdning (ESD) med resistans under 35 megaohm

BGR 191: Ortopedisk inläggsula enligt tyska BGR 191. Sko testad med ortopedisk inläggsula i enlighet med standarden EN ISO 20345



CE



Aluminiumtåhätta



Stabilizator



Spiktrampskydd av plasmabehandlad textil



Antistatiska egenskaper



Vattenavvisande



ESD



Oljebeständig yttersula



ProNose tåslitskydd



Ergothen stötdämpningssystem

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2015-03-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com