BYGGVARUDEKLARATION / MILJÖDEKLARATION

Denna blankett är utformad enligt Kretsloppsrådets riktlinjer från 2007 om BVD3 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1 Grunddata

Produktindentifikation		
Varunamn **One Super Tech**	Utfärdandedatum 2014-03-01	Varugrupp Fasadfärg utomhus
Vid ändrad deklaration		
Är varan förändrad	Ändringen avser	
☐ Ja ☐ Nej	Ändrad vara identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage.	
Ersätter version från (datum): Ny	Kontrollerad utan ändring den	
Övriga upplysningar: Denna deklaration identifieras genom namn på produkten och utfärdandedatum.		

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn Akzo Nobel Decorative Coatings AB			Organisationsnr/DUNS-nr 556142-8011	
Adress: Staffanstorpsvägen 50 205 17 Malmö			Kontaktperson Råvaru- och Produktsäkerhet Telefon 040-355000	
Webbplats www.nordsjo.se			E-post HSE.se@akzonobel.com	
Har företaget miljöledningssystem?			☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9000	☒ ISO 14000	☐ Annat	Om ”annat”, Specificera
Övriga upplysningar				

3 Varuinformation

Land / Region för sluttillverkning: Kan av marknads- och tillverkningsskäl ej anges.					
Användningsområde Vattenburen färg för utomhusbruk					
Finns säkerhetsdatablad för varan?			☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk	Klassificering Oklassificerad Märkning -			☐ Ej relevant	
Är varan registrerad i BASTA?				☒ Ja	☐ Nej
Är varan miljömärkt?	☐ Kriterier saknas	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera Svanen och EU-blomman	
Finns miljödeklaration typ III för varan?				☐ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar					

4 Innehåll

Varan består **vid leverans** av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:
(Observera att eventuella lösningsmedel avgår vid torkning/härdning)

Ingående material / Komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt %**	**EG-nr/ CAS-nr**	**Klassificering**	**Kommentar**
Lösningsmedel	Vatten	40-60	77332-18-5	-	
Bindemedel	Akrylat(sam)polymer	20-40	-	-	
Pigment	Titandioxid	<25	13463-67-7	-	
Fyllnadsmedel	Talk	<10	14807-96-6	-	
Konservering	3-jodo-2-propynyl-butylkarbamat	<1	55406-53-6	Xn; R20/22 Xi; R41,	

				R43 N; R50	
Konservering	Zinkpyrition	<0,25	13463-41-7	Xn; R22, Xi; R41 N; R50	
Tillsatsmedel	Ammoniak	<0,25	1336-21-6	C; R34 N, R50	
Pigment	Järnoxid, Fe2O3	10-25	215-168-2/1309-37-1	-	i BY43
Pigment	C.I. Pigment Yellow 154	1-2,5	68134-22-5	-	i BY98
Pigment	Järnhydroxidoxid	2,5-10	243-746-4/20344-49-4	-	i BY98
Övriga upplysningar: För allergiker: innehåller CMIT/MIT (cas nr 55965-84-9), BIT (cas nr 2634-33-5) och MIT (cas nr 2682-20-4) under klassificeringsgränsen (frivillig uppgift, redovisning krävs ej vid denna halt).					

5 Produktionsskedet

Vid tillverkning av färg/lim/fog/spackel sker ett blandningsförlopp, ibland med en förblandning, vilken efter färdigställning, fylls på avsett emballage, för leverans till kund. Alla ingående insatsvaror levereras ut i den färdiga produkten. Energiåtgången i fabrik är koncentrerad till blandningsmaskiner och löpande band och är relativt sett låg. Emissioner från tillverkningen är försumbara och mängden restprodukter likaså.

Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar			

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera Frostfritt
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera
Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet/varuinformationsbladet för information om hantering och lagring.				

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera
Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser vara minst 25 år. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera mellan 1-25 år.			
Övriga upplysningar			

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera
Övriga upplysningar				

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera Om underliggande material kan energiåtervinnas
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, specificera

Ange avfallskod för den **levererade** varan 08 01 12 alternativt 20 01 28		
Är den **levererade** varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda (uthärdade)** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.		
Ange avfallskod för den **inbyggda/uthärdade** varan Beror på underlaget		
Är den **inbyggda/uthärdade** varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:.		

11 Innemiljö

☒ Produkten ej avsedd för inomhusbruk

☐ Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten.

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner

☐ Varan avger inga emissioner

☐ Varans emissioner är ej uppmätta

Typ av emission	**Mängd [µg/m²h] alt [mg/m³h]**		**Mätmetod**	**Kommentar**:
	4 veckor	**26 veckor**		

Kan varan ge upphov till eget buller?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☒ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Övriga upplysningar:				

BYGGVARUDEKLARATION / MILJÖDEKLARATION

Övrigt

VOC
VOC-värde enligt direktiv 2004/42/EG: <1 g/l. Kategori: d; aktuellt gränsvärde fas II: 130 g/l

Hänvisningar

Bilagor