

Name: RAW Claw hammer 16oz, One-piece forged, two component grip TPR



Product specifications

RAW item number	RAW28162
RAW EAN number / barcode	5710764500450
RAW local BU article number	9737025
Product specification:	
Head	
Material of forged head	1045
Weight of hammer	0.45KG
Surface of head finish	FULL POLISH
Surface of head treatment	FULL POLISH
Hardness of knocking face	HRC50-58
Thickness of hardness (face)	3mm
Hardness of claws	HRC40-55
Thickness of hardness (claws)	3mm
Hardness of core near handle hole	MAX HRC30
Warranty:	2 years
Soft grip	
Material of soft grip	PP+TPR
PAHs free of soft grip	Yes
Size	RAW Claw hammer, one-piece forged, 16oz, two component grip, TPR
Total pcs.	1 pcs.
Test of hammer	
Striking test	ASME B107.41-2004
Tensile force test	ASME B107.41-2004
Static force test	ASME B107.41-2004
Function of nail pulling test	ASME B107.41-2004
Grip test	ASME B107.41-2004
Relevant Standards	ASME B107.41-2004

NB! Specifications are tailored to the specific product – here an example with a claw hammer.

Navn: RAW kløftehammer 16 oz, smedet i ét stykke, tokomponent greb TPR



Produktspecifikationer

RAW-elementnummer	RAW28162
RAW EAN-nummer/stregkode	5710764500450
RAW lokalt BU-artikelnummer	9737025
Produktspecifikation:	
Hoved	
Materiale for smedet hoved	1045
Vægt af hammer	0,45 KG
Overflade af hovedfinish	FULD GLANS
Overflade af hovedbehandling	FULD GLANS
Hårdhed af slagfront	HRC50-58
Tykkelse af hårdhed (front)	3 mm
Hårdhed af klør	HRC40-55
Tykkelse af hårdhed (klør)	3 mm
Hårdhed af kerne nær håndtagshul	MAKS. HRC30
Garanti:	2 år
SoftGrip	
Materiale for SoftGrip	PP+TPR
Ingen polycykliske aromatiske kulbrinter i SoftGrip	Ja
Størrelse	RAW kløftehammer, smedet i ét stykke, 16 oz, tokomponent greb, TPR
Stk. i alt	1 stk.
Test af hammer	
Slagtest	ASME B107.41-2004
Test af trækraft	ASME B107.41-2004
Test af statisk kraft	ASME B107.41-2004
Test af evne til at trække søm ud	ASME B107.41-2004
Grebstest	ASME B107.41-2004
Relevante standarder	ASME B107.41-2004

Navn: RAW klohammer 450 g, støpt i ett, tokomponentsskaft TPR



Produktspesifikasjoner:

RAW-artikkelnummer	RAW28162
RAW-EAN-nummer/strekkode	5710764500450
Artikkelnummer for lokal RAW-avdeling	9737025
Produktspesifikasjon:	
Hode	
Materiale på støpt hode	1045
Vekt på hammer	0,45 kg
Overflateutførelse hode	HELPOLERT
Overflatebehandling hode	HELPOLERT
Hardhet slagflate	HRC50-58
Tykkelse på hard overflate (slagflate)	3 mm
Hardhet klo	HRC40-55
Tykkelse på hard overflate (klo)	3 mm
Hardhet kjerne ved skaftehull	MAKS. HRC30
Garanti:	2 år
Mykt håndtak	
Materiale på mykt håndtak	PP+TPR
PAH-fritt håndtak	Ja
Størrelse	RAW klohammer 450 g, støpt i ett, tokomponentsskaft TPR
Totalt antall	1 stk.
Test av hammer	
Slagtest	ASME B107.41-2004
Strekrafttest	ASME B107.41-2004
Statisk kraft-test	ASME B107.41-2004
Funksjon spikertrekkingstest	ASME B107.41-2004
Gripetest	ASME B107.41-2004
Relevante standarder	ASME B107.41-2004

Namn: RAW klohammare 16oz, helsmidd, tvåkomponentshandtag TPR



Produktspecifikation

RAW-artikelnummer	RAW28162
RAW EAN-nummer/streckkod	5710764500450
RAW-filialens lokala artikelnummer	9737025
Produktspecifikation:	
Huvud	
Material i det smidda huvudet	1045
Hammarens vikt	0,45 kg
Huvudets ytfinish	HELPOLERAT
Huvudets ytbehandling	HELPOLERAT
Slagytans hårdhet	HRC50-58
Den hårda ytans tjocklek (slagytan)	3 mm
Hårdhet i klon	HRC40-55
Den hårda ytans tjocklek (klon)	3 mm
Kärnans hårdhet i närheten av skafthålet	MAX HRC30
Garanti:	2 år
Mjukt handtag	
Material i det mjuka handtaget	PP+TPR
Mjukt handtag fritt från PAH	Ja
Storlek	RAW klohammare, helsmidd, 16oz, tvåkomponentshandtag, TPR
Totalt stycktal	1 st.
Provning av hammaren	
Slagtest	ASME B107.41-2004
Dragprovning	ASME B107.41-2004
Provning med statisk belastning	ASME B107.41-2004
Spikdragningstest	ASME B107.41-2004
Grepptest	ASME B107.41-2004
Relevanta standarder	ASME B107.41-2004

Nimi: RAW puusepän vasara, 450 g, yhdestä kappaleesta taottu, 2-komponenttinen TPR-kädensija



Tuotetiedot:

RAW-tuotenumero	RAW28162
RAW EAN-numero / viivakoodi	5710764500450
RAW-tuotteen paikallinen BU-numero	9737025
Tuotetiedot:	
Pää	
Taotun pään materiaali	1045
Vasaran paino	0,45 kg
Pään pinnan viimeistely	KOKONAAN LAKATTU
Pään pinnan käsittely	KOKONAAN LAKATTU
Iskupinnan kovuusluokka	HRC50-58
Kovan kerroksen paksuus (iskupinta)	3 mm
Sorkkapään kovuusluokka	HRC40-55
Kovan kerroksen paksuus (sorkkapää)	3 mm
Ytimen kovuus varsireiän lähellä	ENINT. HRC30
Takuu:	2 vuotta
SoftGrip-kahva	
SoftGrip-kahvan materiaali	PP+TPR
Onko SoftGrip PAH-vapaa	Kyllä
Koko	RAW puusepän vasara, 450 g, yhdestä kappaleesta taottu, 2-komponenttinen TPR-kädensija
Yhteensä:	1 kpl.
Vasaran testaus	
Iskutesti	ASME B107.41-2004
Vetojännitystesti	ASME B107.41-2004
Staattisen kuormituksen testi	ASME B107.41-2004
Naulanvetotestin toiminto	ASME B107.41-2004
Varren testi	ASME B107.41-2004
Asianmukaiset standardit	ASME B107.41-2004