

## SKRUV FÖR OSB, SPÅN, PLYFA OCH SOCKLAR

### DETALJER

- Skruv avsedd för montering av OSB-, spån-, plywoodskivor och socklar mot stålreglar med godstjocklek 0,46-1,0 mm
- Kryssgrepp PH2
- Självförsänkande huvud
- Skruven är tillverkad av härdad kolstål med vass spets
- Fingänga
- Dubbelgänga
- Åtgång ca 10-20 st/m<sup>2</sup>
- Korrosivitetssklass C1
- Rekommenderat varvtal: max 4000 varv/min
- Inomhusskruv

### BITS

Grabber® Ph2

### YTBEHANDLING

Fosfaterad 48 tim



Skruvpaketet har röd etikett!



Art	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	E-nr	RSK-nr	EAN/Best.nr 7 391 695/
G16JL	3,8x28	7	6	22	1 000			104009
G16JK	3,8x28	7	6	22	250			104023
G16JH	3,8x28	7	6	22	2 230			104016
G16JMP*	3,8x28	7	6	22	100	15 306 13	3830004	503048
G17JL	3,8x42	7	10	32	1 000			105204
G17JK	3,8x42	7	10	32	250			105228
G17JMP*	3,8x42	7	10	32	100	15 306 15	3830010	503055
G18JL	3,8x58	7	14	44	500			106843
G18JK	3,8x58	7	14	44	250			106829