

RAW[®]

MONTERINGSLIM ALL-SEASON 290 ML



EAN: 7340009514553 / Prod. No. 900230223

**MONTAGELIMMET SOM FUNGERAR ÄNDA NER TILL -5°C
– UTAN ATT GÖRA AVKALL PÅ KVALITET ELLER MILJÖ**

Monteringslim All-season är ett neutralt fukthärdande montagelim utan lösningsmedel och ftalater. Bildar en mycket stark och samtidig elastisk limfog som kan ta upp eventuella rörelser i byggmaterial.

Monteringslim All-season är luktfri, snabbhärdande och har mycket bra väderbeständighet.

Monteringslim All-season kan användas både inom- och utomhus, på väggar, tak och golv. Produkten härdar tack vare sin Cool Cure Technology i temperaturer ner till -5°C. Mycket bra till uppsättning av t ex speglar, paneler och andra skivmaterial som ska limmas snabbt och säkert. Fäster på många olika material t ex trä, glas, betong, tegel, metall, glasfiber, plexiglas, målade ytor och en del gummityper.

Monteringslim All-season är dessutom mycket lämplig till limning av takpannor.

FYSIKALISKA / KEMISKA DATA**Lim:**

Typ: Fukthärdande, neutral Silan Modifierad Polymer (SMP), 1-komponent

Konsistens: Tixotropisk massa

Hållbarhet: 2 år i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring.

Limfog:

Övermålningsbar: Ja

Hårdhet: ca 60 Shore A (ISO 868)

Brottstyrka: 3,0 N/mm² (ISO 37)

Brottöjning: 200 % (ISO 37)

Elasticitet: +/- 20 %

Beständighet: Temperatur: ca -40 °C till +90 °C

Väderbeständighet: God



BRUKSANVISNING

Förberedelser av material:

Limytorna ska vara rena, torra, fria från släppmedel, fett, damm och lösa partiklar samt snö, is och rimfrost. Patronen ska vara rumstempererad vid applicering. Monteringslim All-season kan användas på underlag som mursten, tegel, betong, eternit, trä, glas, gipsskivor, MDF/HDF, de flesta metaller, målade ytor samt flera plast och gummityper.

Då det i praktiken kan förekomma variationer i olika material bör det alltid utföras tillräckliga vidhäftningstest innan arbetet påbörjas – särskilt vid större uppgifter.

Limning av lertegelsten:

Rengör stenen från damm samt lösa partiklar och prima med Primer 961. Applicera Monteringslim All-season när primern är helt torr, efter ca 30 – 60 minuter. Var särskilt uppmärksam på tillräcklig limfog vid limning av vingtegel.

Användningstemperatur:

Kan appliceras vid temperaturer från -5°C till +40°C.

Applicering:

Applicera Monteringslim All-season i limsträngar på ytan eller materialet med ett avstånd på 3 – 20 cm, beroende på styrkekrav. En del uppgifter kan kräva speciella monteringsmetoder, följ materialleverantörens anvisningar.

Sträckförmåga:

2 – 3 m²/patron, beroende på dimensioner och styrkekrav.

Monteringstid:

Montera inom 2 – 5 minuter efter applicering av limsträngen.

Montering:

Pressa ihop materialen noggrant med jämnt tryck.

Limfogen härdar med ca 2 mm/dygn beroende på fuktighet och temperatur.

Rengöring:

Verktyg rengörs - och lim tas bort - med Våtservett Sensitiv eller lacknafta.

Härdad fogmassa kan endast avlägsnas mekaniskt. Tvätta händer och hud med Våtservett Sensitiv eller tvål och vatten.

SÄKERHET

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.