



PRESTANDEKLARATION (DOP)

i enlighet med bilaga III i EU:s förordning nr 305/2011
Byggproduktförordningen CPR

Produkt: **ARDEX X 78**

Nummer: **54065**

1. Produkttypens unika identifikationskod: **EN 12004:C2E-S1**
2. Typ, batch-, serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med art. 11.4:

Batchnummer: se produktemballaget

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, så som förutsett av tillverkaren:

Cementbunden Fästmassa

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i art 11.5:

**ARDEX Skandinavien A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark**

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i art 12.2:

Ej relevant

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. För de fall att prestandadokumentationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Det anmälda organet **MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN (MPA NRW)** och identifikationsnummer **0432** har utfört testen enligt **EN 12004:2007, System 3** och har utfärdat följande rapport:

Test Report No. 220005039-06-01

Det anmälda organet **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus** och identifikationsnummer **0370** har utfört testen enligt **DIN EN 12002, System 3** och har utfärdat följande rapport:

Test Report No. 11/3114-1506

8. För det fall att prestandadeklarationen avser byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Ej relevant

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Vidhäftningshållfasthet	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Vidhäftningshållfasthet efter vattenlagring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Vidhäftningshållfasthet efter värmelagring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Vidhäftningshållfasthet efter frys-/töcykler	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Öppentid	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ Efter mer än 30 minuter	EN 12004:2007+A1:2012
Vidhäftningshållfasthet efter 6 timmar	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Glidbeständig	NPD	EN 12004:2007+A1:2012
Deformation	$\geq 2,5 \text{ mm and } < 5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+A1:2012
Brandklass	E	EN 12004:2007+A1:2012

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt 37 eller 38, de krav med vilka produkten harmoniserar.

Ej relevant

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

 **ARDEX GmbH**
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten 

Dr. Jörg W. Sieksmeier
Chef F & U

Bernd Unterbrink
Avdelningschef F & U

Witten 26.04.2013

(Ort och datum för utfärdande)