



PRESTANDEKLARATION (DOP)

i enlighet med bilaga III i EU:s förordning nr 305/2011
Byggproduktförordningen CPR

Produkt: **ARDEX S 1-K**

Nummer: **57169**

1. Produkttypens unika identifikationskod: **ETAG 022-1: Bedömnings kategori I**
2. Typ, batch-, serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med art. 11.4:

Batchnummer: se produktemballaget

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, så som förutsett av tillverkaren:

Vätskebaserat tätskikt för väggar och golv i våtutrymmen inomhus, med temperatur mellan 5°C till 40°C

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i art 11.5:

**ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany**

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i art 12.2:

Ej relevant

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 2+

7. För de fall att prestandadokumentationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Ej relevant

8. För det fall att prestandadeklarationen avser byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

Det anmälda organets **BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION ASBL (BCCA)** med identifikationsnummer **0749** har utfört besiktning av fabriken tillverkningskontroll samt fortlöpande övervakning enligt system 2+

Intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabriken
Nr.: 0749-CPD-BC2-241-2292-12/0364-01

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Spricköverbryggande förmåga	Kategori 2: 0,75 mm	ETAG 022-1
Vidhäftning	Kategori 2: >0,5 MPa	ETAG 022-1
Fogöverbryggande förmåga	Kategori 2: vattentät	ETAG 022-1
Vattentäthet vid genomföringar	Kategori 2: vattentät	ETAG 022-1
Temperaturbeständighet	Kategori 2: $\geq 0,5$ MPa Kategori 2: 0,75 mm	ETAG 022-1
Beständighet mot vatten	Kategori 2: > 0,5 MPa	ETAG 022-1
Alkaliebeständighet	Kategori 2: 0,5 MPa	ETAG 022-1

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt 37 eller 38, de krav med vilka produkten harmoniserar.

Ej relevant

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Dr. Jörg W. Sieksmeier
Chef F & U

Bernd Unterbrink
Avdelningschef F & U

Witten 26.04.2013

(Ort och datum för utfärdande)