

# Prestandadeklaration

DoP-nummer: 21116121-A3W2111

Produktnamn:

Röd Spånad SKT NF 7-h FT I 248x117x62

(1) Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer

(2) Referensnummer: 21116121-A3W2111

(4)



# Wienerberger

Wienerberger AB  
Arlövsvägen 12 - 211 24 Malmö  
Sverige

(3) Avsett att användas i murade ytterväggar, murade pelare och skiljeväggar:

(6) Bedömning och kontroll av produktens egenskaper/prestanda:

(7) Kontrollorgan:

Har genomfört:

(i) Inledande besiktning av tillverkningsenhet och dess interna kontroll

(ii) Kontinuerlig övervakning, bedömning och utvärdering av intern kontroll och utfärdat certifikat nummer: 1073-CPD-M202-05

oskyddad murning

System 2+

1073

## (9) Uppvisade egenskaper:

Typ av enhet: HD - tegel

Dimensioner och toleranser

			Tm	Rm
Längd:	mm	248	± 6	9
Bredd:	mm	117	± 4	6
Höjd:	mm	62	± 3	5
Medelvärde:	Grupp		T1	
Variation:	Grupp		R1	
Byggytans planhet:	mm		NPD	
Linjär parallellföring:	mm		NPD	

Ytstruktur

Grupp av enhet:	-		1	
Procent av porighet:	%		10	
Andel garnering:	%		NPD	

Densitet

Brutto torrdensitet:	kg/m <sup>3</sup>		1900	
Netto torrdensitet:	kg/m <sup>3</sup>		NPD	
Toleransklass:	Grupp / %		D1 / 10	

Tryckhållfasthet

Kategori:	-		I	
Medeltryckstyrka vertikalt:	N/mm <sup>2</sup>		35	
Medeltryckstyrka horisontellt:	N/mm <sup>2</sup>		NPD	
Medeltryckstyrka horisontellt 2:	N/mm <sup>2</sup>		NPD	
Fogstyrka:	N/mm <sup>2</sup>		NPD	

Värmeegenomströmning λ10, dry, unit:

	W/(m·K)		NPD	Bestämningsmetod EN 1745:2012: NPD
--	---------	--	-----	------------------------------------

Vattenånggenomsläpplighet:

	-		μ = 5/10	Tabellvärden min o max-värden enligt EN 1745
--	---	--	----------	--

Livslängd:

	Grupp		F2	Enligt EN 771-1, SS 22 01 11
--	-------	--	----	------------------------------

Vattenabsorption:

	%		8	Enligt EN 772-21
--	---	--	---	------------------

Vattenabsorption initialt:

	kg/(m <sup>2</sup> ·min)		0-1.4	
--	--------------------------	--	-------	--

Aktivt lösbart saltinnehåll:

	Grupp		S2	
--	-------	--	----	--

Fukt rörlighet:


	mm/m		NPD	
--	------	--	-----	--

Reaktion på eld:

	Grupp		A1	
--	-------	--	----	--

Hälsosamt ämne:

	-		NPD	
--	---	--	-----	--



Aktuella ytstrukturer kan påvisa mindre variationer

(10) Produktens egenskaper överensstämmer med ovanstående specifikation.

Tillverkarens underskrift:

CEO  
2015-11-16  
Henrik Dietrichsen

Wienerberger AB  
Arlövsvägen 12 - 211 24 Malmö  
Sverige

EN 771-1:2011

## Komplementerande nationella

DoP-nummer: 21116121-A3W2111

Produktnamn:

Röd Spånad SKT NF 7-h FT I 248x117x62

(1) Produkten identifieras genom produktdatabladets DoP-nummer

(2) Referensnummer: 21116121-A3W2111

(4)



# Wienerberger

Wienerberger AB

Arlösvägen 12 - 211 24 Malmö

Sverige